

# 厂家直销CK6160数控卧式车床

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销CK6160数控卧式车床          |
| 公司名称 | 盐城市盐都区潘黄红日机床修配厂           |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 最大加工长度:1500<br>最大加工直径:600 |
| 公司地址 | 盐城市盐都区潘黄镇鹿鸣路（华联超市旁）       |
| 联系电话 | 18262366987               |

## 产品详情

- 1、ck6160数控机床精度高，主轴采用哈尔滨轴承hrb高精密度双滚珠轴承支承，噪音低，精度高，稳定性好；
- 2、ck6160数控车床，床身导轨经超音频淬火后精磨，硬度高，刚性好。
- 3、ck6160数控车床，电动四工位刀架采用精密齿盘定位，重复定位精度高。
- 4、ck6160数控车床，尾架具有快速凸轮夹紧装置，工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置，避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度，有效的保护了尾座部件。
- 5、ck6160数控车床，数控系统采用广数系统或凯恩帝等国内外知名品牌，可选用混合式步进电机驱动或交流伺服电机驱动，也可根据用户要求选配其它系统。
- 6、ck6160数控车床，易于操作，特别适用于复杂零件或对精度较高的大批量零件的加工，也是数控教学的首选；

### ck6160数控车床技术参数

规格

单位

ck6160

加工能力

床身上最大回旋直径

mm

600

|    |           |    |                              |
|----|-----------|----|------------------------------|
|    | 刀架上最大回旋直径 | mm | 418                          |
|    | 最大工件长度    | mm | 750/1000/1500                |
|    | 床身宽度      | mm | 360                          |
| 行程 | x轴行程      | mm | 210                          |
|    | z轴行程      | mm | 680/980/1480                 |
| 主轴 | 主轴转速范围    | mm | 40-1600 ( 无级变速或者<br>2档齿轮变速 ) |
|    | 主轴端部尺寸    | mm | c6                           |
|    | 主轴内控锥度    | mm | mt6#                         |
|    | 主轴通孔直径    | mm | 52                           |

|    |          |        |           |
|----|----------|--------|-----------|
| 刀架 | 刀具数量     | no.    | 4或6       |
|    | 刀柄尺寸     | mm     | 25 × 25   |
|    | 换刀时间     | sec    | 2.0       |
| 进给 | x轴快速进给速度 | mm/min | 4000      |
|    | z轴快速进给速度 | mm/min | 6000      |
|    | 每转切削进给量  | mm/r   | 0.005-100 |
| 尾座 | 尾座套筒锥度   | mt     | 5#        |
|    | 尾座套筒直径   | mm     | 75        |
|    | 尾座套筒行程   | mm     | 150       |
| 电机 | 主电机功率    | kw     | 5.5       |

x轴、z轴电机扭矩

n.m

4&6

### ck6140数控车床外形尺寸（长\*宽\*高）和重量

|     |        |                         |
|-----|--------|-------------------------|
| 中心距 | 750mm  | 2150*1300*1700mm/1600kg |
|     | 1000mm | 2300*1300*1700mm/1700kg |
|     | 1500mm | 2800*1300*1700mm/2000kg |

### ck6160数控车床配置

#### 标准配置

#### 可选配置

广州数控928-tdl系统

广州数控980tb2系统或客户指定

250mm手动三爪卡盘

250mm液压卡盘/气动卡盘/弹簧夹头

4工位电动刀架

6工位电动刀架/液压刀塔

手动尾座

液压尾座或气动尾座

x和z轴伺服电机

x和z轴步进电机

水泵、机床工作灯

液压站

电动润滑泵

自动送料机