

# 钻喷一体钻机批发湘潭钻喷一体钻机聚强钻喷一体钻机

产品名称	钻喷一体钻机批发湘潭钻喷一体钻机聚强钻喷一体钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:HK1922
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

## 产品详情

履带XPL-50型锚固旋喷钻机

主要技术参数：

- 1.最大扭矩：2000 N.m
- 2.动力头转速：0 ~ 240r/min
- 3.动力头最大行程：3500 mm
- 4.动力头额定提升力：30 kN
- 5.动力头允许加压力：12 kN
- 6.钻孔深度：50 m
- 7.钻杆直径： 42 mm ; 50 mm
- 8.钻孔倾角:左右  $\pm 3^\circ$  ; 前后0 ~ 100 °
9. 电机功率：22 kW
10. 外形尺寸 [施工尺寸]：2600 × 1800 × 4600mm (长宽高)  
[运输尺寸]：4600 × 1800 × 1780mm (长宽高)
11. 整机重量：2800 kg

12.系统压力：20 MPa

14.最大爬坡度：25 °

15.行走速度：2km/h

### 旋喷钻机规章制度

旋喷钻机操纵规程使工作轮转动时，必须轻、匀、平稳。操纵各手把进行变速、变向、分动或接合横、立轴箱时，必须将离合器置于分离位置，旋喷钻机或使工作轮停止转...

旋喷钻机操纵规程使工作轮转动时，必须轻、匀、平稳。操纵各手把进行变速、变向、分动或接合横、立轴箱时，必须将离合器置于分离位置，旋喷钻机或使工作轮停止转动后进行。

卡盘顶丝必须均匀拧紧。使用游星齿轮式升降机时，严禁将左右抱闸同时闸紧。移动油压钻机前，应先松开锁紧机构并将滑轨擦净，涂上润滑油，移动后将锁紧机构锁紧。油压钻机不在前后极限位置时，严禁进行钻进或提升工作。钻进中应留意油压表和孔底压力指示表的反应。需要加大或减小孔底轴心压力时，应逐步调节，不利忽然改变。

### 天津市聚强高压泵有限公司

#### XP-20旋喷钻机的主要特点

- 1、所需作业空间小。在施工高度为3米时，钻杆有效长度可达1.5米，根据客户需要还可进一步压缩整机高度，可进入室内作业。散装型的钻机，最大部件重量只有300kg,在搬迁、移机时极为方便。
- 2、适合地层广。可根据不同地层进行不同的性能配置，最大输出扭矩可达到3600N·m,最大起拔力可达到60kN,成孔可选择硬质合金钻头回转钻进、潜孔锤冲击回转钻进、牙轮钻头钻进等工艺方法，使之在多数地层均能用本钻机直接进行成孔后，并立即进行旋喷成桩。
- 3、适合工艺广。除满足旋喷工艺外，还可用于锚固工艺的施工。