

# CPG三相附刹车减速电机

产品名称	CPG三相附刹车减速电机
公司名称	东莞市晟邦机电有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:台湾晟邦 型号:CH..SD
公司地址	东莞市大朗镇大井头顺兴四路17号
联系电话	0755-86171690 18320941127

## 产品详情

产品参数：

电压:卧式

频率:100W-1500W

减速比:1/3-1/200

装置方式:220V/380V

CPG三相附刹车减速电机具有多种不同减速比：1:3~1:200不等，选购时按需求选择，有多种不同装置方式、轴径、本体大小等停止选择，采用铝/铁制外壳，具有很好的防腐减震才能，是现代化缝纫、流水线、起重等器械必备产品。

CPG三相附刹车减速电机装置留意事项：

- 1、运用前请先行确认减速马达外观能否破损，能否有漏油现象
- 2、请先行确认减速马达运用电压。电压不稳定时可加装稳压器。
- 3、请先行确认购置减速马达规格与设计规格能否相符。
- 4、请确认固定机座，以防止运转传动时松脱。
- 5、若运用链轮，皮带轮，联轴器.....等附件，需按照相关规则的确装置。
- 6、减速马达机体内已置入光滑黄油，20000小时免改换光滑油。

- 7、减速马达传动运转时，额定电流不可超越马达铭牌标示电流值。
- 8、请留意周边温度，湿度，酸碱度等问题。
- 9、顺应环境温度不能超越70度，湿度为90%以下，室内海拔1000公尺以下。
- 10、假如未依正确方式装置，颐养或操作，将有可能形成减速马达严重伤害。
- 11、维修或拆卸时需确认外部电源完整折离减速马达。
- 12、平安维护安装需的确装置，以确保绝对操作平安。
- 13、马达需接地线，请参考配电相关规则。
- 14、请的确确认一切装置机件及传动配件固定无误后，再行启动减速马达。
- 15、若减速马达配合变频器于低转速传动时，需加装独立辅助冷却风扇。
- 16、单相减速马达断电后其电容器内仍残留部份电荷，请先行放电或端子接地。

#### CH..SD卧式附三相铝壳（刹车）齿轮减速马达选型及细致参数

售后效劳：

我们的货源：我司一手资源，消费周期短，货品质量有保证，

关于尺寸：

装置尺寸可与我司联络后再确认购置。

关于售后

我们将提供完好的售后效劳，假如产品呈现问题请第一时间与我司沟通联络，协商改换或者其处置方式，保证质量。产品保修一年。

产品的包装：原装包装（纸箱）。