

# 升降机 房山升降机 大兴导轨链条式升降货梯

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 升降机 房山升降机 大兴导轨链条式升降货梯                      |
| 公司名称 | 济南齐力升降机械有限公司                               |
| 价格   | 46000.00/台                                 |
| 规格参数 | 品牌:齐力<br>型号:LHSJD0.3-7.5<br>规格:1000 × 1000 |
| 公司地址 | 济南市济北经济技术开发区                               |
| 联系电话 | 86-0531-84236988 13075323789               |

## 产品详情

导轨式液压升降平台是一种非剪叉式液压升降台，用于二层以上工业厂房、餐厅、酒楼货物运输，由于最低高度仅150-300mm，最实用于不能开挖地坑的工作场所，同时无须上部调点，具有多种形式（单柱、双柱、四柱），动作平稳、操作简单可靠，液压、电器多种货物传输经济、轻松。（具体承载力及升高层数、尺寸可根据用户要求设计制作）

导轨式液压货梯、货物提升机主要用各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库二层以上高楼间、无法开挖地坑场所、顶层高度不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间，济南金万通液压机械有限公司将竭尽全力为你量身打造高效率的送货平台，产品液压系统设置防坠、上下层门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。

根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果，

- 最大承载15吨，实现多点控制，上下楼层互动连锁，达到安全使用；
- 提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；
- 停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；
- 层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；
- 特别适合2-6层钢结构厂房，内外部均可使用；
- 泵站采用进口泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，

油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题，

土建优势：

井道上方无需机房，顶层高度3.5米以上即可安装。

机房可设在井道半径15米的范围内，占有面积仅3-4平方。 液压电梯不设置对重装置，提高井道面积利用率。

液压电梯负荷、载重通过油缸直接作用于基坑，井道强度要求低，砖结构或砖混结构井道即可。

安全稳定性优势：

液压电梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时，还设有：

溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高 应急手动阀：电源发生故障时，

可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门， 手动泵：当系统发生故障时，

可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到最近的层楼位置；

管路破裂阀：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时，可自动切断油路停止下降

油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，

当油温下降后方可启动电梯。

运行成本优势：

故障率低：由于采用了先进的液压系统, 且有良好的控制方式, 电梯运行故障率可将至最低。

耗电量少：液压电梯下行时, 靠自重产生的压力驱动, 大幅度节能。

部分产品详细参数：

| 型号                  | 升降行程 (m<br>m) | 最低高度<br>(mm) | 载重负荷<br>(公斤) | 台面尺寸<br>(长*宽mm) | 电机功率<br>(kw) |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| LHSJD0.3-4.5 (1到2楼) | 4500          | 150          | 300          | 1000 × 800      | 1.5          |
| LHSJD0.5-4.5 (1到2楼) | 4500          | 150          | 500          | 1500 × 1000     | 1.5          |
| LHSJD1.0-4.5 (1到2楼) | 4500          | 150          | 1000         | 1500 × 1500     | 2.2          |
| LHSJD2.0-4.5 (1到2楼) | 4500          | 150          | 2000         | 2000 × 1000     | 2.2          |
| LHSJD3.0-4.5 (1到2楼) | 4500          | 160          | 3000         | 2000 × 1200     | 3.0          |
|                     |               |              |              |                 |              |

|                       |       |     |      |             |     |
|-----------------------|-------|-----|------|-------------|-----|
| LHSJD0.3-7.5 (1到3楼)   | 7500  | 150 | 300  | 1000 × 1000 | 1.5 |
| LHSJD0.5-7.5 (1到3楼)   | 7500  | 150 | 500  | 1200 × 1200 | 1.5 |
| LHSJD1.0-7.5 (1到3楼)   | 7500  | 150 | 1000 | 1800 × 1400 | 2.2 |
| LHSJD2.0-7.5 (1到3楼)   | 7500  | 150 | 2000 | 2000 × 1500 | 2.2 |
| LHSJD3.0-7.5 (1到3楼)   | 7500  | 160 | 3000 | 2000 × 1600 | 3.0 |
| LHSJD1.0-10.5 (1到4楼)  | 10500 | 150 | 1000 | 1800 × 1400 | 2.2 |
| LHSJD1.0-14 (1到5楼)    | 14000 | 150 | 1000 | 1800 × 1500 | 2.2 |
| LHSJD3.0-4.5 (举升汽车专用) | 4500  | 160 | 3000 | 5000 × 3000 | 4.0 |



