

实验室超低温工业冰柜 工业低温冰箱 医用冰箱

产品名称	实验室超低温工业冰柜 工业低温冰箱 医用冰箱
公司名称	东莞市鼎耀机械设备科技有限公司
价格	.00/元/台
规格参数	品牌:鼎耀 型号:DYDW-40L 温度范围:0 ° ~-40
公司地址	东莞市横沥镇山厦村四海工业区四海八街13号
联系电话	0769-81172500 15992811984

产品详情

厂销恒温恒湿试验箱，高低温试验箱，冷热冲击试验箱，臭氧老化箱，UV紫外线老化箱，淋雨试验箱，防尘试验箱，高温箱，烤箱等实验设备

联系人：韩小姐

QQ：3108672709

电话：0769-81172500 15992811984

产品介绍：

适用于科研机构、特殊材料的超低温实验、电子行业、化工行业、军工领域、高校实验、生物工

程、远洋渔业等。

可用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件的低温试验等。

产品功能：

温度控制

微电脑数字控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃；

可设定开停机温差；

高低温报警功能，报警温度值可以按需设定。

安全系统

具备完善的报警系统，有蜂鸣器声音及灯光闪烁报警功能；

可实现高低温报警、传感器故障报警等功能；

多重保护功能（密码保护、频繁启动保护、传感器故障时制冷系统保持运行状态。）

制冷系统

150mm超厚发泡层，门体双重密封设计，有效保护箱内温度；

优化自复叠制冷系统，进口压缩机，制冷能力强劲高效；

合理的蒸发器设计，保证制冷剂量有效的流动，箱内温度均匀性佳；

独特的无氟环保混合制冷剂，100%无氯氟；

单压缩机系统，部件少、故障率低、能耗小；

采用德国EBM静音风机，性能稳定持久、噪音低。

人性化设计

食品级不锈钢内胆，永不生锈，安全有保障；

重型脚轮设计，移动方便；

安全门锁设计，防止随意开启；

箱内气压平衡设计，同时兼具测试孔功能，方便使用；

LED温度显示，观察方便，清晰直观；

适合10 ~ 30 环境使用；

可选配安装数字温度记录仪，方便在特殊情况下记录和保存性能数据，设有USB接口，需要时可连接U盘进行数据拷贝分析；

宽电压带设计，适合187V ~242VAC电压下使用。

产品参数：

无氟环保型制冷剂，爱护环境。 静音设计，噪音只有52分贝。

独特的冷凝方式：一半自然对流，一半风冷，即使风冷凝器脏堵，也不容易造成压缩机的损坏。

内胆及内门采用不锈钢制作。 内腔圆角设计，容易清洗。 十分方便拆卸清洗的除尘器。

配有门锁及电源锁。 有光、声报警。 主要零部件全部采用国外知名品牌，运行更有保障。

1.产品名称：超低温冰柜

2.产品品牌：东莞鼎耀

3.温度范围：-15~-40 /-25~-65 /-40~-86 。控温精度：0.1

4.温度波动度：±0.5 -±1.0 、温度不均匀度：±2.0

7.数码显示：LED数码显示，可任意设置温度范围。

5.降温时间：30 降至-25 100分钟/-25 降至-65 100分钟

6.工作环境： 30 ，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体

7.压缩机动延时间 保护时间：3分钟。

8.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）

9.噪音： 70db

10.整机功率：630W.

11.整机重量：130KG.

12.电源：220V/50Hz.

13.报警功能：具有高低温报警功能，掉电记忆功能，

主要配件：1、压 缩 机：丹麦DANFOSS

2、干燥过滤器：丹麦DANFOSS 3、风 扇 电 机：德国EBM

4、时 间 继 电 器：日本OMRON

5、温 度 控 制：日本理化RKC

6、压 力 继 电 器：丹麦DANFOSS

7、压力控制器：丹麦DANFOSS

8、温度继电器：德国

9、中间继电器：日本OMRON

10、脚 轮：中美合资科顺