

HRW3-10-200A跌落式避雷器厂家

产品名称	HRW3-10-200A跌落式避雷器厂家
公司名称	上海环屿电气有限公司
价格	10.00/组
规格参数	品牌:上海环屿电气有限公司 型号:HRW3-10/200A 包装:箱式包装
公司地址	浙江省,温州市,柳市象阳工业区
联系电话	18058877449

产品详情

HRW3-10/200A ; RW10-10F/100A ; RW10-10F/200A ; HRW10-10F/100A ; HRW10-10F/200A ; RW11-10/100A ; RW11-10/200A ; HRW11-10/100A ; HRW11-10/200A ; RW5-10/100A ; HRW5-10/200A ; RW7-10/100A ; HRW7-10/200A ; RW5-35/100A ; HRW5-35/100A ; PRWG2-35/100A ; HPRWG2-35/100A ; RW9-35/0.5A ; RW10-35/0.5A ; RWXO-35/0.5A ; RW12-10/100 RW12-10/200 RW12-12/100 RW12-12/200

XRNP1-10/0.5A ; XRNP1-10/1A ; XRNP1-10/2A ; XRNP1-10/3A ; XRNP1-10/3.15A ; XRNP1-12/0.5A ; XRNP1-12/1A ; XRNP1-12/2A ; XRNP1-12/3A ; XRNP1-12/3.15A ; XRNP1-35(40.5)/1-3.15A ; XRNT1-10/3.15-40A ; XRNT1-12/3.15-40A ; XRNT1-10/50-100A ; XRNT1-12/50-100A ; XRNT1-10(12)/125A ; XRNT1-10(12)/160 ; XRNT1-10(12)/200A ; XRNT1-40.5/3.15-40A ; XRNT1-35/3.15-40A ; RN1-6(10)/2-25A ; RN1-6(10)/30-75A ; RN2-6(10)/0.5-20A ; RN2-6(10)/30-100A ; RN3-10/100-200A

跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关。它具有经济、操作方便,适应户外环境性等特点,被广泛用于配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。安装在配电线路分支线上,可缩小停电范围。因其有一个明显的断开点,还配有弹性辅助触头和灭弧罩,用以分合额定负荷电流。

二、用途及执行标准

本产品使用于10-35KV配电线路分支线和配电变压器一次侧,用于过载和短路保护,分合额定负荷电流。

本产品型号按JB/T8321《交流高压熔断器型号编制方法》的规定进行编制,产品参数按GB15166.3《交流高压熔断器喷射式熔断器》标准执行,对该标准中示明确定义的重要参数用配置方式,按JB/DQ2139-1986《

10-35KV户外交流高压跌落式熔断器暂行技术条件》的要求修正执行。

三、1.使用条件

(1)环境温度不高于+40℃，不低于-40℃；

(2)海拔高度不超过1000m；

(3)风速不大于35m/s；

(4)地震烈度不超过8级。

2.产品不适用于下述场所：

(1)有燃烧或爆炸危险场所；

(2)有剧烈震动或冲击场所；

(3)有导电、化学气体作用及严重污秽地区。