

氯化橡胶底面二合一漆

产品名称	氯化橡胶底面二合一漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:J50-7 配比:20kg
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

由氯化橡胶树脂、增塑剂、颜填料、防锈颜料、助剂、溶剂等组成的单组份氯化橡胶底面二合一漆。

主要特性：

*漆膜坚韧、优良的耐水性和防腐性能。

*良好的耐候性与装饰性。

*优良耐碱、耐酸、耐盐性。

*优良的低温施工性能，可在-20 -50 环境中施工。

*优干燥快，施工周期短。

*具有底漆的防锈性能，又具有面漆的防腐性能，两者合二为一，大大的节约了材料与人工。

用 途：

*广泛用于船舶、港口设施、桥梁、集装箱、化工设备及混凝土的防腐保护。

颜色及外观：

*各色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重： 约1.20kg/l (混合后)

*干膜厚度： 约40um

*理论用量： 约140g/m(以40um干膜计，不含损耗)

*闪点： 约29c

*干燥时间： 表干 2h，实干 8h。

复涂间隔时间： 底材温度 0 20 30

短 24h 8h 6h

长 无限制 无限制 无限制

建议涂装道数：

*2-3道。