

## 越泰全自动备料切管机

产品名称	越泰全自动备料切管机
公司名称	张家港市越泰精密机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:越泰 型号:全自动
公司地址	南丰镇南丰村
联系电话	051258902688 18751179693

## 产品详情

本机采用人机界面控制，触控荧屏，操作简单

长度数字显示

采用变频技术，可以根据不同材料调整机器转数

消除齿隙回弹的高效率加速机构，重切削锯片寿命更长

特殊设计的夹钳，夹持力强，牢固可靠安全

滑道自动给油润滑，运行平稳，机器寿命长

冷却液自动循环，确保切面光滑，锯片寿命长

采用plc控制器，线路简单，维修简便

av伺服马达、c5级滚珠导螺杆，送料精准稳定，送料速度最大可达500mm/

s

单支材料可设定5种不同长度，减少余料浪费

设有自动侦测警报信息系统，方便用户排除故障

主电机功率：2.4/3.0kw 双速电机

转速：40/80rpm 超低转速设计，适合重切削

管材加工范围： $\phi$  70mm 异性材料及成捆锯切时重配非标夹具

碳钢棒材加工范围： $\phi$  40mm 仅限单根锯切（重型）

不锈钢棒材加工范围： $\phi$  20mm 仅限单根锯切（重型）

锯切角度：90° 特殊角度需定制

锯片适用规格：250-350mm 进口高速钢锯片

尾料长度：20mm+下料尺寸 无料自动检测

自动送料长度： $\phi$  1000mm 单次最大长度（可定制）

自动送料次数：无限 含无料检测

冷却形式：水冷 可选喷雾冷却

清屑装置：钢丝刷 确保锯片使用寿命

人机界面（10寸）：威纶触摸屏 台湾

伺服电机（1.5kw）：三菱 日本

送料执行机构：精密滚珠丝杆 加自动润滑系统

差异化设计：夹钳形式 交叉（可定制）

夹钳度移动调解功能：前后可调 切割异型呵方管时锯切表现更加优异

锯片入切点：可调 减小锯片最大阴力

无料检测功能：有 物料后自动报警停机