

高温高压主安全阀

产品名称	高温高压主安全阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[高温高压主安全阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_1169.html

	产品名称：	高温高压主安全阀
	产品型号：	A49H
	产品口径：	DN150-250mm
	产品压力：	1.6-4.0MPa
	产品材质：	铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464
	税号：	310115312539830

A49H安全阀,锅炉安全阀,高温高压安全阀

一、主安全阀概述

A49H主安全阀主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上使用，防止压力超过允许最高压力值，保证设备运行。

二、主安全阀原理特点

当介质压力升高到整定压力时，冲量安全阀打开，介质从脉冲管进入主安全阀的活塞室，推动活塞下降，使阀瓣打开，当冲量阀关闭时，阀瓣又自动关闭。密封面用钴基铬镍不锈钢堆焊而成，阀瓣经热处理，提高了耐磨性和密封性。

三、主安全阀安装说明

- 1、阀门必须垂直安装在设备的最高位置。
- 2、排汽管的最低点应考虑疏水，以免排汽时产生水击。
- 3、主安全阀紧固在支座上，支座承受主安全阀排汽时产生的反座力。
- 4、排汽管应有专门吊架，排汽管重量不得加在主安全阀上，主安全阀与排汽管之间的连接法兰应消除任何的附着力。

四、主安全阀外形连接尺寸

型号	公称通径	连接尺寸														
		L	L1	L2	H	D	D1	D2	b	z-d	DN'	D'	D1'	D2'	b'	z'-d'
A49H-40	150	220	230	240	486	300	250	204	30	8-25	200	360	310	278	34	12-25
A49H-40	200	270	295	330	615	375	320	260	38	12-30	300	485	430	390	40	16-30
A49H-	250	300	350	370	646	445	385	313	42	12-34	350	550	490	450	44	16-34

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理,专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。