

超声波液位计

产品名称	超声波液位计
公司名称	金湖大华自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金湖大华 型号:DH-LU/W 金湖大华特价优惠超声波液位计:超声波液位计
公司地址	江苏省金湖县金荷路201号
联系电话	86-0517-86910065 15195514322

产品详情

dh-lu/w超声波液位计的详细资料：

- 应用：1、测量流量、液位、低表压、真空和比重 2、两线制最大量程可达30m
3、四线制最大量程可达40m 4、最小分辨率1mm 5、lcd / led大显示屏 6、智能信号处理技术
7、配有高低位双继电器（仅四线制） 8、全塑料防腐外壳（防护等级Ip67）
9、专利的换能器结构（小量程物位计法兰安装时，对法兰接管长度无要求）
10、简单的按键设定参数（无需等待容器排空或加满，无需附加的遥控器）
11、灵活的安装方式（螺纹/法兰、固定孔/支架） 12、交流或直流供电形式可选（仅四线制）

技术参数

型 号	dh-lu
图 片	
量 程	液体：0~15m/20m/30m/40m 固体：0~6m/10m /15m /25m

盲区	0~15m : 0.6m ; 0~20m : 0.8m ; 0~30m : 1.2m ; 0~40m : 1.5m
精度 (空气中)	量程的0.2%
电流输出	4~20ma
输出分辨率	实际量程的0.03%
输出负载	0~500
开关量输出	高位、低位继电器常开
继电器规格	ac250v 5a / dc30v
显示分辨率	1cm
显示方式	4位lcd液晶 (字高15cm) 或6位led数码管
输入电源	dc24v (± 10%) 80ma或ac220v 50ma
温度补偿	全范围自动
介质温度	-45 ~ 85
压力范围	± 0.1mpa
声波束角	5° (3db)
检测周期	1秒
参数设置	3位有感按键
电缆装置	pgl3.5密封套

外壳材质	abs
传感器材质	pvc
防护等级	ip67
安装方式	螺纹（法兰）或固定孔（支架）
安装要求	探头发射面应伸出容器安装口

产品选型

dh-lu—	超声波液位计	
型 式	a	一体式两线制
	b	一体式三线制
	c	一体式四线制
	d	分体式四线制精简型
	e	分体式四线制标准型
量 程	4	l=4m
	6	l=6m
	8	l=8m
	10	l=10m
	12	l=12m
	15	l=15m

	20	l=20m
	30	l=30m
	40	l=40m
	客户指定	l=.....m
电源电压	d	dc24v lcd液晶显示
	e	dc24v led数码管显示
	a	ac220v lcd液晶显示
探头加长		**mm