

FJ41H节流截止放空阀

产品名称	FJ41H节流截止放空阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

fj41h节流截止放空阀

http://www.hushanfamen.com/valve_product_804.html

	产品名称：	fj41h节流截止放空阀
	产品型号：	fj41h
	产品口径：	dn25-250mm
	产品压力：	1.6-6.4mpa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	qq：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名【fj41h节流截止放空阀】制造商，也是国内大型【截止阀】生产商。公司自成立以来始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供【fj41h节流截止放空阀】解决方案可靠，价格实惠，故畅销全国各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的服务。

节流截止放空阀介绍

一、节流截止放空阀概述

节流截止放空阀广泛应用于石油、天然气、煤气、石油液化气机炼油、机场、化工、油气储运等的管道上作闭氨截止阀经常要用到摇头氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体中。使用用截止阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统。最常用的减压阀为阀，简称氨用阀。

二、节流截止放空阀性能规范

公称压力(mpa) 1.6 ~ 16.0 适用温度() -29 ~ 250 适用介质 石油、天然气、水等

三、节流截止放空阀产品结构特点

1、本阀是一种新型的节流、截止、放空产品，该阀门采用笼形迷军团节流，具有多级节流效果，节流效果明显可靠、操作维护方便等特点。

2、阀门采用双重密封（硬、软质密封）使密封可靠、硬质合金封面可以更耐气流冲刷、耐磨损，双重密封能承压气体介质条件下的零泄漏。阀门使用寿命长。

3、阀座的密封面采用锥度密封，有利于阀门自身清洗附在密封面上的脏物。

4、阀门的阀瓣上设置了平衡孔，活塞式密封，保证了启/闭全压差条件下稳定操作，开启轻便灵活、启闭扭矩小。

5、节流截止放空阀和双作用式节流阀同时具有节流与截止（密封为零泄漏）作用节流部位与密封面分开，以减轻对密封的冲刷。

6、双作用式节流截止阀还具有多级节流功能，节流压差大，能适用于高压下的节流与截止。

7、填料采用带自密封能力的v形填料结构，无需调节，开、关极为轻便。填料函处设有辅助密封油脂注入结构填料密封性能可靠。

8、本阀门可以进行在线维修，管线可以带压状态下更换填料等一系列易损件。

9、本阀在阀门的底部设置了较大的排污孔，必要时要以打开，清理阀内污物。

四、节流截止放空阀工作原理

1、常闭状态：阀瓣硬密封付压在阀座凸台上，形成一道硬质密封，同时嵌在阀瓣上的软质密封与阀座端面紧压第二道密封，双质密封结构保证了阀门的零泄漏，再由于阀瓣开设了平衡孔，使阀门在关闭、开启时，阀瓣受作用力，也使阀门开启、关闭时具有较小的力矩。

2、缓压状态：阀瓣底端离开阀座密封面时，由于阀瓣底端面接近笼形套开槽处底边缘，此时阀瓣与笼形套内径

	d0	180	250	250	300	300	350	350	400
	wt(kg)	17	24	27	55	66	140	180	310

主要外形和连接尺寸单位: mm

4.0mpa	l	216	230	230	310	350	480	600	730
	h	243	265	346	409	433	521	594	621
	h1	86	108	115	146	163	202	292	355
	d0	180	250	250	300	300	350	350	400
	wt(kg)	20	29	32	67	80	168	215	372

主要外形和连接尺寸单位: mm

6.4mpa	l	216	230	230	310	350	480	600	730
	h	243	265	346	409	433	521	594	621
	h1	86	108	115	146	163	202	292	355
	d0	180	250	250	300	300	350	350	400
	wt(kg)	20	29	32	67	80	168	315	372

主要外形和连接尺寸单位: mm

10.0mpa	l	230	260	300	380	430	559	660	787
	h	245	265	287	409	433	531	709	817
	h1	78	106	110	152	169	225	321	399
	d0	200	250	300	350	250	400	500	500
	wt(kg)	29	42	55	95	120	240	310	530

主要外形和连接尺寸单位: mm

16.0mpa	l	230	260	300	390	450			
	h	215	265	237	414	440			
	h1	78	105	110	155	175			
	d0	200	250	300	350	350			
	wt(kg)	35	50	65	116	145			

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，

公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。