

H41J升降式衬胶止回阀

产品名称	H41J升降式衬胶止回阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[H41J升降式衬胶止回阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_292.html

	产品名称：	H41J升降式衬胶止回阀
	产品型号：	H41J
	产品口径：	DN15-800mm
	产品压力：	1.6-6.4MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

一、H41J升降式衬胶止回阀介绍

H41J升降式衬胶止回阀阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀，消声止回阀只能安装在水平管道上，在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。消声止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用)，因此它的流体阻力系数较截止阀与截止阀相似，阀体和阀瓣与截止阀相同。H44J旋启式衬胶止回阀阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套筒，阀瓣可在阀盖导向筒内自由升降，当介质顺流时，阀瓣靠介质推力开启，当介质停流时，阀瓣靠自重降落在阀座上，防止介质逆流作用。直通式蝶式止回阀介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直;立式升降式止回阀，其介质进出口方向与阀座通道方向相同，其流动阻力较直通式小。

二、H41J升降式衬胶止回阀产品概述

设计与制造：GB12235 结构长度：GB12221 法兰连接：GB4216

用途：本阀专用于控制一般腐蚀性介质，阀体内腔苗冕覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体介质，具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。防止各类管路或设备上的介质逆流的单向启闭，

适用温度：适用温度： 85 、 100 、 120 （按照衬里材料）

压力等级：PN0.6、1.0、1.6

测试：衬里层：电火花检测 实验与检验按：GB/T 13927标准 公称压力：PN(MPa) 阀体：PN × 1.5 密封：PN × 1.1

材料：阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢 阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢
衬里：橡胶 阀瓣：碳钢完全包覆橡胶

部件列表：1、阀体2、阀盖3、阀体衬里4、阀瓣

三、H41J升降式衬胶止回阀主要外形尺寸

公称通径	公称压力	工作压力	L	D	D
15	1.6	1.6	130	95	6

20	1.0	1.0	150	105	7
25			160	115	8
32			180	140	10
40			200	150	11
50			230	165	12
65			290	185	14
80			310	200	16
100			350	220	18
125			400	250	21
150			480	285	24
200			600	340	29
250			730	395	35

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，由公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。