HTSW电动波纹管密封单座调节阀

产品名称	HTSW电动波纹管密封单座调节阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

HTSW电动波纹管密封单座调节阀

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_55.html

产品名称：	HTSW电动波纹管密封单座调节阀
产品型号：	HTSW
产品口径：	DN40-800mm
产品压力：	1.6-6.4MPa
产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
联系电话：	021-31007323
联系传真：	021-33321522
Email：	hushanfamen@126.com
联系人：	周生
联系手机：	18818008975
QQ：	178876695
公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
帐号：	03416900040041464

税号：	310115312539830
售后承诺：	质保一年，质量三包：包修、包换、包

一、电动波纹管密封单座调节阀概述

HTSW电动波纹管密封单座调节阀阀芯采用上导向结构，阀结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，，可调范围广，流量特性精度高，符合IEC534-1-1976标准。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。上阀盖采用密封结构，适用于极毒、易燃、易爆、易挥发和稀有贵重金属介质的调节，也可用在真空的场合。标准规范

公称通径：DN40～500

公称压力：ANSI 125LB～1500LB

连接形式：法兰、焊接

适用温度：-101～649℃

二、电动波纹管密封单座调节阀主要性能

泄漏量：金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.104-1976IV级

软阀座：小于阀额定容量的10-7, 符合ANSI B16.104-1976IV级

回差：配DKZ执行机构为1.5%;配361L执行机构为2%;配RS执行机构为1%;配PSL执行机构为1%

基本误差：配DKZ执行机构为±2.5%;配361L执行机构为±2%;配RS执行机构为±1%;配PSL执行机构为±1%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料

可调范围：50：1(0.25≤Cv≤14)或30：1(CV≤0.16)

三、电动波纹管密封单座调节阀阀体

公称通径：40、50、65、80、100、150、200㎜

公称压力：ANSI 125、150、300、600

JIS 10、20、30、40K

PN1.6、4.0、6.4MPa

使用压力：1.6MPa，2MPa，3.5MPa

连接型式：法兰连接：FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型

法兰标准：JIS B2201、ANSI B16.5、GB/T9112～9124-2000等

焊接连接：嵌接焊SW(40～50㎜)

对接焊BW(65～200㎜)

材 料：铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)、钛等

上阀盖：-45～-17℃、-17～+230℃、+230℃～+350℃

注：工作温度不准超过各种材料的允许范围

压盖型式：螺栓压紧式

填 料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十多年历史的大型阀门专业生产
业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀
节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，
公司制定的“ 质量保证条例 ”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“ 良心阀门 ”。