

# HTSW电动波纹管密封单座调节阀

产品名称	HTSW电动波纹管密封单座调节阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

## 产品详情

[HTSW电动波纹管密封单座调节阀](#)

[http://www.hushanfamen.com/Valve\\_Product\\_55.html](http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_55.html)

	产品名称：	<a href="#">HTSW电动波纹管密封单座调节阀</a>
	产品型号：	HTSW
	产品口径：	DN40-800mm
	产品压力：	1.6-6.4MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

### 一、电动波纹管密封单座调节阀概述

HTSW电动波纹管密封单座调节阀阀芯采用上导向结构，阀结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，可调范围广，流量特性精度高，符合IEC534-1-1976标准。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。上阀盖采用密封结构，适用于极毒、易燃、易爆、易挥发和稀有贵金属介质的调节，也可用在真空的场合。标准规范

公称通径：DN40 ~ 500

公称压力：ANSI 125LB ~ 1500LB

连接形式：法兰、焊接

适用温度：-101 ~ 649

### 二、电动波纹管密封单座调节阀主要性能

泄漏量 金属阀座 小于阀额定容量的0.01 ，符合ANSI B16.104-1976IV级

软阀座 小于阀额定容量的10<sup>-7</sup>，符合ANSI B16.104-1976IV级

回差 配DKZ执行机构为1.5 ；配361L执行机构为2 ；配RS执行机构为1 ；配PSL执行机构为1

基本误差 配DKZ执行机构为±2.5 ；配361L执行机构为±2 ；配RS执行机构为±1 ；配PSL执行机构为±1

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料

可调范围 50 1(0.25 Cv 14)或30 1(CV 0.16)

### 三、电动波纹管密封单座调节阀阀体

公称通径 40、50、65、80、100、150、200mm

公称压力 ANSI 125、150、300、600

JIS 10、20、30、40K

PN1.6、4.0、6.4MPa

使用压力 1.6MPa , 2MPa , 3.5MPa

连接型式 法兰连接 FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入式

法兰标准 JIS B2201、ANSI B16.5、GB/T9112 ~ 9124-2000等

焊接连接 嵌接焊SW(40 ~ 50mm)

对接焊BW(65 ~ 200mm)

材料 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)、钛等

上阀盖 -45 ~ -17 、 -17 ~ +230 、 +230 ~ +350

注 工作温度不准超过各种材料的允许范围

压盖型式 螺栓压紧式

填料 V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。