

# J41H法兰截止阀

产品名称	J41H法兰截止阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

## 产品详情

[J41H法兰截止阀](#)

[http://www.hushanfamen.com/Valve\\_Product\\_787.html](http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_787.html)

	产品名称：	<a href="#">J41H法兰截止阀</a>
	产品型号：	J41H法兰截止阀
	产品口径：	DN15-300mm
	产品压力：	1.6-16MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

### 一、J41H法兰截止阀主要用途

J41H法兰截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等情况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

### 二、J41H法兰截止阀结构特点

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。
- 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立te) 钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 3、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 4、角式柱塞阀可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 5、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便不影响系统运行。

### 三、J41H法兰截止阀应用规范

设计与制造		GB/T12235
连接端尺寸	结构长度	GB/T12221
	法兰尺寸	JB/T79
检验与试验		JB/T9092
材料	碳钢	GB/T12229
	不锈钢	GB/T12230
	合金钢	Q/ZB66
标志		GB/T12220

四、J41H法兰截止阀主要零件材料及主要用途

阀体	
阀盖 阀瓣 密封圈 阀杆 填料 适用介质 适用温度( )	
WCB	WCB+D507MO
ZG1Cr18Ni9Ti	0Cr18Ni9Ti+ Stellite12
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti	CF8M+ Stellite12
ZG00Cr17Ni14Mo2	CF3M+ Stellite12
ZG1Cr5MO	ZG1Cr5MO+ Stellite12

三、J41H法兰截止阀主要外形尺寸、连接尺寸及质量

J41H法兰截止阀 结构图

公称压力 PN(MPa)

公称通径 DN(D6m) 标准值 参考值 质量(kg)

1 . 6

2.5

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产企业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。