

模拟嵌入式室内高速球

产品名称	模拟嵌入式室内高速球
公司名称	深圳市丰巨泰科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰巨泰科 型号:FG-HS05-Q
公司地址	广东 深圳市宝安区 龙华大浪上横朗白云山工业区新永丰工业园A区3楼
联系电话	0755-23032851

产品详情

产品型号：FG-HS05-Q系列

机芯特性：

- 22倍光学变倍，2倍数字变焦
- 支持数字宽动态,背光补偿
- 镜头F=4.4 mm ~ 96.8mm
- 支持超低照度，0.5 lx（IR-cut开）

0.005 lx（IR-cut关）

- 水平分辨率650TVL
- 支持逐行扫描
- 支持支持 2D 降噪处理

云台特性：

- 采用高性能CCD, 图像清晰，水平分辨率650TVL
- 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动

- 支持智能运动跟踪功能
- 支持OSD菜单及操作提示功能，用户界面清晰明朗，操作方便
- 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
- 水平方向0° -360°连续旋转，垂直方向0° -90°自动翻转,无监视盲区
- 水平键控速度为0.1° -200° /s,垂直键控速度为0.1° -150° /s
- 支持220个预置位
- 支持1条巡航，1条自学习轨迹
- 支持长焦限速功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整
- 支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)
- 支持报警功能，2x 输入，1x 输出（可选）

应用场景：

室内高速球可广泛应用于需要大范围高清画质监控的室内场所，如:银行.工厂.机场.学校.智能大厦.超市.车站.大型场馆.等室内场所。

订货型号：

FG-HS05-Q-18X:内置650TVL机芯18X

FG-HS05-Q-22X:内置650TVL机芯22X

规格参数：

机芯	图像传感器	100万像素 1/3 逐行扫描 CCD
	水平分辨率	650TVL
	缩放	22倍光学 / 2倍数字

	最低照度	0.5 lx (IR-cut开) 0.005 lx (IR-cut关)
	白平衡	自动
	性噪比	>50 dB
	宽动态	自动 / 手动(关 / 开)
	焦距	自动、手动
	宽动态	自动 / 手动(关 / 开)
	日夜模式	自动 * (Pro.AER+ * /AER) /手动
	数字降噪	支持2D降噪
	隐私遮挡	支持
	同步方式	内同步
镜头	镜头	4.4 * ~ 96.8mm
云台功能	云台范围	水平: 360 ° , 0.08 ° to 200 ° /s 垂直: 90 ° , 0.08 ° to 150 ° /s
	云台协议	RS485
	断电记忆	支持
	空闲保护时间设置	支持
	预置位	220个预置点,1条巡航扫描1条自学轨迹

	视频输出	CVBS复合视频输出 (BNC)
	报警功能	2x 输入 , 1x 输出 (可选)
一般规范	运行温度	-40 ° C to 60 ° C , 0 ~ 95% 湿度 (无冷凝)
	尺寸	222 x 128mm
	电源	DC12V
	菜单	OSD菜单
	安装方式	嵌入式