

# 模拟室内吸顶式高速球

产品名称	模拟室内吸顶式高速球
公司名称	深圳市丰巨泰科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰巨泰科 型号:FG-HS05
公司地址	广东 深圳市宝安区 龙华大浪上横朗白云山工业区新永丰工业园A区3楼
联系电话	0755-23032851

## 产品详情

产品型号：FG-HS05系列 机芯特性：• 22倍光学变倍，2倍数字变焦  
• 支持数字宽动态,背光补偿 • 镜头F=4.4 \* ~ 96.8mm • 支持超低照度，0.5 lx ( IR-cut开)  
0.005 lx ( IR-cut关) • 水平分辨率600TVL ( 720p输出) • 支持支持 2D 降噪处理  
支持逐行扫描 云台特性：• 采用高性能CCD, 图像清晰，水平分辨率650TVL  
• 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动  
• 支持智能运动跟踪功能 • 支持OSD菜单及操作提示功能，用户界面清晰明朗，操作方便  
• 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态  
• 水平方向0° -360° 连续旋转，垂直方向0° -90° 自动翻转,无监视盲区  
• 水平键控速度为0.1° -300° /s,垂直键控速度为0.1° -120° /s • 支持128个预置位  
• 支持6条巡航扫描,3条线扫,3条自学轨迹  
• 支持长焦限速功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整 • 支持守望功能，预置点/花样扫描/  
巡航扫描/自动扫描/垂直扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)  
• 支持报警功能，2x 输入，1x 输出 ( 可选) 应用场景：室内高速球可广泛应用于需要大范围  
高清画质监控的无光和光线较弱的室内场所，如:银行.工厂.机场.学校.智能大厦.超市.加油站.车站.大型场  
馆.等室内场所。 订货型号：FG-HS05-Q-18X:内置650TVL机芯18X FG-  
HS05-Q-22X:内置650TVL机芯22X 规格参数：机芯 图像传感器 100万像素 1/3 逐行扫描 CCD  
水平分辨率 650TVL 缩放 22倍光学 / 2倍数字 最低照度  
0.5 lx ( IR-cut开) 0.005 lx ( IR-cut关) 白平衡 自动 性噪比 >50 dB 宽动态 自动 / 手动(关 / 开) 焦距  
自动、手动 宽动态 自动 / 手动(关 / 开) 日夜模式 自动 \* ( Pro.AER+ \* /AER ) /手动  
数字降噪 支持2D降噪 隐私遮挡 支持 同步方式 内同步 镜头 镜头 4.4 \* ~ 96.8mm 云台范围  
水平: 360° , 0.08° to 300° /s 垂直: 90° , 0.08° to 120° /s 云台协议 RS185  
断电记忆 支持 云台功能 空闲保护时间设置 支持 预置位  
128个预置点,6条巡航，3条线扫，3条自学轨迹 视频输出 CVBS复合视频输出 ( BNC ) 一般规范  
运行温度 -40° C to 60° C, 0 ~ 95% 湿度 ( 无冷凝) 尺寸 211 x 266 mm 电源 DC12V  
菜单 OSD菜单 安装方式 吸顶式安装 ( 可选嵌入式支架)