

DPET 伸缩编织套管

产品名称	DPET 伸缩编织套管
公司名称	中山兴仕塑胶五金有限公司
价格	.56/米
规格参数	品牌:兴仕 型号:8.0mm 耐温:150
公司地址	广东省中山市小榄镇广进直接4号
联系电话	0760-86187192 15362957810

产品详情

dpet 伸缩编织套管 产品简介：采用环保pet丝精编而成,具有良好的伸缩性,阻燃性,耐磨性及隔热性.产品表面光泽鲜艳,花样繁多.产品广泛应用于电脑电源线,音响视频线,汽车,航空,电线电缆等行业,起保护及美化作用.另可根据客户要求订做各种颜色,各式花样及uv荧光色。

性能特点：柔软度极佳，易于弯曲，可松可紧，易于引线操作，良好的伸缩性，弹力性及耐磨性。 关键指标：
~ 125 熔点：230 ± 5 防火等级：ul94v - 2 着色强度：100 ± 5 产品认证：ul、sgs认证 技术指标：

测试项目	测试方法	性能指标
工作温度	ul224	-10 ~ 200
热冲击 (260 6h)	astm d 2671	无裂纹
耐温性 (265 168h)	astm d 2671	> 1/2原电压
冷弯曲	astm d 2671	无裂纹

水平燃烧	ul vw-1	<30秒
燃烧	ul vw-1	<30秒
水解稳定性	iso 62	不发粘、不变形、

产品规格：

规格		正常伸缩范围	
mm	inch	mm	inch
3.0	1/8	2.4-6.4	3/32-1/4
6.0	1/4	3.2-11.1	1/8-7/16
10.0	3/8	4.8-15.9	3/16-5/8
12.0	1/2	6.4-19.1	1/4-3/4
16.0	5/8	9.5-25.4	3/8-1
19.0	3/4	12.7-31.8	1/2-1 1/4
25.0	1	15.9-38.1	5/8-1 1/2
32.0	1 1/4	19.1-44.5	3/4-1 3/4
38.0	1 1/2	25.4-63.5	1-2 1/2
45.0	1 3/4	31.8-69.9	1 1/4-2 3/4
51.0	2	38.1-88.9	1 1/2-3 1/2
64.0	2 1/2	44.5-114.3	1 3/4-4 1/2

76.0	3	63.--120.7	2 1/2-4 3/4
------	---	------------	-------------