

YB43X固定比例式减压阀

产品名称	YB43X固定比例式减压阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门 型号:YB43X
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[YB43X固定比例式减压阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_485.html

	产品名称：	YB43X固定比例式减压阀
	产品型号：	YB43X
	产品口径：	DN25-200mm
	产品压力：	1.0-6.4MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

YB43X固定比例式减压阀介绍

本厂生产的比例式减压阀，外形美观，质量可靠，比例准确，工作平稳。既减动压也减静压。该固定比例式减压阀利用阀体内部活塞两端不同截面积产生的压力差，改变阀后的压力，达到减压目的。我厂减压阀的减压比例是：2：1，3：1，4：1，3：2，S2等，亦可根据用户的要求设计特殊比例的减压阀

一、YB43X固定比例式减压阀主要技术参数：

适用介质		水、气体		
适用温度		90		
压力误差		8%		
最小开启	2：1	0.2MPa		
压力	3：1	0.3MPO		
连接形式		法兰、内螺纹		
主要零件	阀体	锡青铜	不锈钢	铸铁
材料	内件	锡青铜	不锈钢	锡青铜或不锈钢

二、YB43X固定比例式减压阀主要外形尺寸

(法兰连接尺寸PNI.OMPa按GB4216.4—84标准，PNI.6MPa按GB4216.5—84标准)

--	--

公称通径DN (mm)	A1
25	115
32	124
40	132
50	140
65	155
80	155
100	200
125	220
150	230
200	270

三、YB43X固定比例式减压阀技术参数

适用介质水、气体

适用温度 90

压力误差 8%

最小开启压力2 10.2MPa

3 10.3MPa

连接形式法兰、内螺纹

杠杆式蒸汽减压阀主要零件材料阀体锡青铜不锈钢铸铁

内件锡青铜不锈钢锡青铜或不锈钢

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理,专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。