

ZAJV电子式电动V型调节球阀

产品名称	ZAJV电子式电动V型调节球阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[ZAJV电子式电动V型调节球阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_556.html

	<table><tr><td>产品名称：</td><td>ZAJV电子式电动V型调节球阀</td></tr><tr><td>产品型号：</td><td></td></tr><tr><td>产品口径：</td><td>DN15-800mm</td></tr><tr><td>产品压力：</td><td>1.6-6.4MPa</td></tr><tr><td>产品材质：</td><td>铸铁、铸钢、不锈钢</td></tr><tr><td>联系电话：</td><td>021-31007323</td></tr><tr><td>联系传真：</td><td>021-33321522</td></tr><tr><td>Email：</td><td>hushanfamen@126.com</td></tr><tr><td>联系人：</td><td>周生</td></tr><tr><td>联系手机：</td><td>18818008975</td></tr><tr><td>QQ：</td><td>178876695</td></tr><tr><td>公司名：</td><td>沪山阀门制造（上海）有限公司</td></tr><tr><td>帐号：</td><td>03416900040041464</td></tr></table>	产品名称：	ZAJV电子式电动V型调节球阀	产品型号：		产品口径：	DN15-800mm	产品压力：	1.6-6.4MPa	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢	联系电话：	021-31007323	联系传真：	021-33321522	Email：	hushanfamen@126.com	联系人：	周生	联系手机：	18818008975	QQ：	178876695	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司	帐号：	03416900040041464
产品名称：	ZAJV电子式电动V型调节球阀																										
产品型号：																											
产品口径：	DN15-800mm																										
产品压力：	1.6-6.4MPa																										
产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢																										
联系电话：	021-31007323																										
联系传真：	021-33321522																										
Email：	hushanfamen@126.com																										
联系人：	周生																										
联系手机：	18818008975																										
QQ：	178876695																										
公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司																										
帐号：	03416900040041464																										

	税号：	310115312539830
	售后承诺：	质保一年，质量三包：包修、包换、包退

一、ZAJV电子式电动V型调节球阀阀体介绍

ZAJV电子式电动V型调节球阀配用DTR系列电动执行机构，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4-20mA DC或1-5A DC）及单相电源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。阀芯上开有V型与硬密封阀座相对转动产生剪切力，可将纤维切断，防止卡死。ZAJD型电动蝶阀具有流通能力，调节精度高，大，密封性好，重量轻等特点。适用于除小口径，角型、三通连接外的大部分场合，是替代进口产品的最佳产品。适用于泥浆和含有纤维性介质，以及含有微小固体悬浮物介质的调节。广泛应用于造纸业、制糖、石油、化工等行业的工业过程自动控制系统中。

公称通径：25-300mm 公称压力：PN1.6, 4.0, 6.4Mpa 连接形式：法兰式按JB/T79.2-94凹或按JB78-5P对夹式 法兰连
材料：WCB ZG1Gr18Ni9Ti CF3M 填料：V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯填料,石棉编织填料。耐高温碳纤维
温度：常温：-20℃~+120℃ 散热：+200℃~+450℃

二、ZAJV电子式电动V型调节球阀阀内组件

阀芯形式：V形缺口半球体 流量特性：等百分比特性。球体阀杆2Cr13 1Cr18Ni9Ti oCr17Ni12Mo2(316L)
金属阀座材料：与阀杆材料相同，密封堆焊钴铬硬质合金，非金属阀材料，增强聚四氟乙烯。三、执行机构

类型：可选用PSQ系列、DTR、3810系列角行程执行机构。防爆型选3810系列。

四、ZAJV电子式电动V型调节球阀V形球阀规格参数表

公称通径D N	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
流量系数 (Kv)	25	40	63	100	160	250	350	680	990	1600	2500	4000
动作范围	0-90 °											
允许压差△P	小于公称压力 (1.6MPa)											

泄漏量Q	按API598标准测试 无泄漏			
环境温度℃	-20~60℃			
基本误差	±2%			
回差	±2%			
死区	1%			
可调范围	250:1			
配用执行机构	PSQ101, 3810RSA-05DTR-05~10	PSQ201381RSC-30DTR-20~30	PSQ3013810RSC-50 DTR-40	PSQ701DTR-60

五、ZAJV电子式电动V型调节阀外形尺寸

公称通径DN	L	DTR		H2	D1	Z
		H1	L1			
25	102	277	208	60	85	4
32	102	295	208	65	100	4
40	114	305	208	75	110	4

50	124	364	208	95	125	4
65	143	379	208	105	145	4
80	165	389	256	120	160	8
100	194	402	256	140	180	8
125	213	426	256	165	210	8
150	229	445	256	185	240	8
200	243	465	256	205	295	12
250	297	610	346	240	355	12
300	338	660	346	290	410	12

六、ZAJV电子式电动V型调节球阀型号编制说明

Z	D	J	V	9	11	F	16	P	
自控阀门	执行机构类型	位移特征	阀门代号	传动形式	连接形式	密封面材料	公称压力	阀体材质	温
	D：表示PS系列	J：表示角行程	Q：表示球阀	9：表示电动	41：表示法兰	F：表示四氟乙烯	16：表示1.6MPa	C：表示碳钢	G：表示高温
	R：表示3810系列	D：表示蝶阀	6：表示气动	11：表示丝扣	H：表示金属硬密封	25：表示2.5MPa	P：表示不锈钢		
	A：表示DTR系列	V：表示V形球阀	71：表示对夹式		40：表示4.0Mpa				

							64：表示6.4MPa	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十多年历史的大型阀门专业生产厂，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，均按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。