ZDJQ电动开关球阀

产品名称	ZDJQ电动开关球阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

ZDJQ电动开关球阀

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_2.html

产品名称：	ZDJQ电动开关球阀
产品型号：	ZDJQ
产品口径：	DN15-300mm
产品压力：	1.6-6.4MPa
产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
联系电话：	021-31007323
联系传真：	021-33321522
Email：	hushanfamen@126.com
联系人：	周生
联系手机：	18818008975
QQ：	178876695
公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
帐号：	03416900040041464

税号：	310115312539830
售后承诺：	质保一年，质量三包：包修、包换、包

沪山阀门制造（上海）有限公司 是国内著名〖ZDJQ电动开关球阀〗制造商，也是国内大型【电动阀门】生产商
公司自成立以来始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供〖ZDJQ电动开关球阀〗解决
质量可靠，价格实惠，故畅销全国各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的服务。

一、产品概述

电动开关球阀是指启闭件（即球体）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管
质，亦可用于流体的调节与控制。是一种转角为90°的旋转类球阀，采用角行程电动执行器(DSR、PSQ、HQ、
及球阀阀体组成。电动球阀适用于两位切断、调节的场合，采用一体化结构，电动执行机构内置伺服系统，无
服放大器，输入4-20mA控制信号或1-5VDC及220VAC电源即可控制运转。电动开关球阀具有连线简单，结构紧
寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。特别适用于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合，目前该电
阀广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。

二、主要技术参数 阀体

阀体形式	直通铸造阀
公称通径	DN15～300mm
公称压力	PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa；ANSI 150、300LB ；JIS 10、20、30K
法兰标准	JIS、ANSI、GB、JB、HG等
连接形式	法兰式、焊接式、螺纹式
阀盖形式	一体式
压盖型式	压板压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等

阀内件

阀芯形式	O型球体阀芯
流量特性	近似快开型

电动执行机构

执行器型号	DSR、3810R、DZW、HQ、PSQ
主要技术参数	电源电压：220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号：4-20mA或1-5V · DC、输出信号：4-20mA
	防护等级：相当IP65(或IP67)、隔爆标志：Exd II BT4、手操功能：手柄
	环境温度：-25～+70℃、环境湿度：≤95%

注：如需详细执行器参数，请进入电动执行器页面进行查阅。

三、电动开关球阀主要性能指标

公称通径 DN(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250

额定流量系数KV	21	38	72	112	170	273	384	512	940	1452	2222	3589	5128
允许压差(MPa)	≤ 公称压力												
动作范围	0～90°、0～360°												
泄露量Q	按GB/T4213-92，小于额定KV0.01%												
基本误差	±1%												
回差	±1%												
死区	≤1%												
可调范围	250：1								350：1				

四、电动开关球阀主要零件材料

1	左阀体	WCB、CF8、CF8M、CF3M
2	右阀体	WCB、CF8、CF8M、CF3M
3	阀座	PEFE、PPL、304、316
4	球体	2Cr13、304、316
5	阀杆	2Cr13、304、316
6	密封填料	PTFE/柔性石墨
7	填料压盖	WCB、CF8、CF8M、CF3M

五、电动开关球阀主要外形及连接尺寸

公称通径 DN(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	130	140	150	165	180	200	220	250	280	320	360	400	630
H	44.5	49	55	65	65	75	90	95	115	127	140	172.5	310
H1	根据所配执行机构而定												
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
D2	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211	266	319
n-φd	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-22	12-22	12-26
A、A1	根据阀门所需力矩而定，配置机型不同，外形尺寸也不相同												

注：以上参数均以国标PN1.6MPa为准，其他压力等级请咨询公司技术部，表中尺寸为不带标准附件数据，另由
改进技术创新参数可能有一定变化，请咨询公司技术部门索取最新数据。

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十多年历史的大型阀门专业生产
业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀
节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，
公司制定的“ 质量保证条例 ”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“ 良心阀门 ”。