

ZHD电动多级调节阀

产品名称	ZHD电动多级调节阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[ZHD电动多级调节阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_16.html

	产品名称：	ZHD电动多级调节阀
	产品型号：	ZHD
	产品口径：	DN15-200mm
	产品压力：	1.6-42MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

一、ZHD电动多级调节阀介绍

ZHD型电动多级调节阀采用的是多级笼式套筒阀芯或轴流迷宫型阀芯，多级减压，完全控制流过阀内的介质的大幅度的降低了高压气体或者蒸汽在阀内产生的噪音，稳定的多级别降压有效使液体不会产生气蚀，是应用在场所性能稳定的控制阀，可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。二、ZHD电动多级调节阀标准规格
 阀体型式：直通锻造阀体 阀芯型式：多级节流阀芯 公称通径：DN20~200 NPS 3/4" ~ 8" 公称压力：PN160 ~ 4200LB ~ 2500LB 连接方式：法兰：FF、RF、MF、RTJ 焊接：SW、BW 阀盖形式：标准型（-5 ~ 230 ）、散热片型（-45 ~ 大于230 场合）、低温加长型（-196 ~ -45 ） 填料：V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 封垫：金属夹石墨密封垫 执行机构：气动：多弹簧薄膜执行机构、活塞式执行机构 电动：3810L系列智能型执行机构、PSL系列智能型执行机构 表面涂漆：绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆

三、ZHD电动多级调节阀型号编制

Z	执行机构	H	结构形式	公称压力	阀体材质	公称通径
Z系列调节阀	J:气动薄膜执行机构 H:气动活塞执行机构 R:电动3810L执行机构 D:电动PSL执行机构	H直行程	D:多级套筒调节阀 G:轴流迷宫调节阀	PN160=160 CL1500LB=1500 LB	C=A105 LC=LF2 P=F304 PL=F304L R=F316 RL=F316L D =特殊材质	DN DN " =

如：Z型气动薄膜多级套筒调节阀，压力PN160，阀体材料为A105，公称通径为DN50，型号为：ZJHD-160 DN50

四、ZHD电动多级调节阀设计特点及应用分析

设计特点 高压差范围内连续调节 采用多级节流介质逐渐减压，每级压降都在汽化压力之上，抗汽蚀，噪音低。 阀芯采用非平衡式结构，锥面密封，密封效果好。 套筒结构为多孔笼式，严格按所需调节特性排列，调节性能好。 阀芯上下均设有导向，调节平衡，无振动，自清能力强。 密封面堆焊硬质合金，阀芯（杆）表面喷涂硬质合金材料，耐冲蚀，寿命长。 应用 锅炉给水旁路作为启动或低负荷运行时候给水调节。 给水再循环旁路调节（最小流量调节阀）。 高压旁路喷水减温，过热器喷水减温。 其他高压差环境下介质调节。

设计特点 介质轴向流动，经过多级节流盘逐渐降压，在承受大压差时抗汽蚀，降噪音。 阀芯可设计为平衡事和非平衡式，平衡式在平衡孔处设有密封圈。

阀座为锥形密封面，在阀门关闭时，实现可靠密封。

密封面堆焊硬质合金，阀芯（杆）表面喷涂硬质合金材料，耐冲蚀，寿命长。应用

汽机高压内、外缸导管，主调节阀等疏水。汽机中压缸、中压调节阀、低压缸以及各抽气系统疏水。

锅炉过热器喷水减温。高压旁路、各种减温系统高压差喷水。给水再循环、给水旁路阀、定期排污系统等

其他高压差环境下介质调节。

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。