

矿用双针耐震压力表 双针记忆型综采测压表一架双表

产品名称	矿用双针耐震压力表 双针记忆型综采测压表一架双表
公司名称	乐清乔木电气有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:乔木电气 型号:BZY-60-2 连接方式:插杆式
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村龙鹤路36号
联系电话	0577-57161118 13626549618

产品详情

矿用双针耐震压力表BZY-60

BZY型系列综合支架采用专用压力表，用来测量煤矿脉冲压力大，使用环境恶劣条件下综合设备压力及峰值的仪表。该仪表具有体积小，精度高，耐震，抗冲击，记忆值等特点。

表头直径为60，100，连接方式为KJ10，DN10，插杆连接及插孔连接。测量范围为40MPa，60MPa，80MPa，也可按特殊要求的压力及接头尺寸订做。

主要技术指标：

- 1，型号 BZY-60，BZY-100
- 2，精度 2.5级
- 3，测量范围 0-40MPa，0-60MPa，0-80MPa
- 4，表盘外径 60mm，100mm
- 5，选用环境 温度-10~+120 ° C，湿度 98%
- 6，防震 在经受5-60HZ，5g加速度的震动时指针没有明显的抖动

双针耐震压力表使用须知：

- 1、在使用前，先用手将付针（红针）回零，然后再进行压力测试，其中主针（黑针）显示当前压力，付针显示测试过程中压力。
- 2、2、在使用后，应将付针回零。
- 3、3、双针耐震压力表出现故障之后请勿打开，以免损坏。
- 4、4、双针耐震压力表执行的检定规程为JB/T 6804-2006。