

散粮秤 流量秤 散料秤

产品名称	散粮秤 流量秤 散料秤
公司名称	河北托利称重科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:托利 型号:4123
公司地址	石家庄市高新区天山大街方大科技园2号楼
联系电话	0311-86111884 13463802382

产品详情

散粮秤 流量秤 散料秤仪表

产品简介

散料秤仪表采用高速的 - 模数转换技术。适用于电子配料秤、定值秤、分选秤等控制场合，同时具有上下限报警、峰值保持功能。

散料秤仪表基本功能

3路光隔离开关量输入，3路开关量(内置3路继电器)输出控制

散料秤仪表高精度A/D转换，可读性达1/30000

5点非线性修正

散料秤仪表换表无需重新标定，只需输入原仪表的参数即可使用

散料秤仪表集加/减法秤/分选秤/上下限报警/峰值保持等功能于一体

散料秤仪表定量值、提前量、上下限、节点延时等参数可根据应用自由设置

加/减法秤模式下可选1-2种配料，分选秤模式下可选外控/自检/自由上下限模式

配备RS-232/422/485通讯接口，波特率可选，通讯方式可选

配备大屏幕通讯口，20mA(恒流源方式)连接方式

模拟量信号精确输出，输出模式4-20mA/0-20mA/0-5V/0-10V可选，可校准

称量数据累计量和累计次数等信息可贮存、检查、删除，具有断电数据保护

可连接串行打印机，打印称重记录、累计量或配方，打印单位kg、t、g、lb可选

零点跟踪功能，置零范围(开机/手动)范围可自由设定

抗干扰性能强，可靠性高

ESD防护性能：接触6KV，空气8KV

具备恢复出厂设置功能

散料秤仪表XK3190-C8技术参数

准确度等级：3级， $n_{ind}=3000$

AD转换方式： - 转换方式

AD转换码：24bit

转换速度：80次/秒

输入信号范围：-19mV ~ +19mV

输入灵敏度：1uV/e

非线性：0.01%F.S

满量程温度系数：8PPM/

传感器供桥电源：DC：5V；350mA

传感器连接个数：1~8只350 传感器

传感器连接方式：采用6线制，长线自动补偿

显示：单排7位LED,字高0.5英寸,11个状态指示灯

分度值：1/2/5/10/20/50/100 可选

时钟：可显示实时时间，日期

键盘：采用5个轻触按键

大屏幕显示接口：采用串行输出方式，20mA恒流源信号

通讯接口：串行RS232C/RS422/RS485，任选一种；波特率600 ~ 9600可选

打印接口：与串口共用，可连接串行打印机

继电器输出：触点容量AC：220V；0.5A

外控输入：开关触点（闭合控制有效），可连接接近开关等控制器

使用电源：AC 110~230V，50/60Hz 1A

使用温度、湿度：0~40℃；90%RH

储运温度：-20~50℃

自重量：约700g