

盲埋孔线路板

产品名称	盲埋孔线路板
公司名称	深圳市腾创达电路有限公司
价格	.08/平方厘米
规格参数	品牌:腾创达 型号:加工定制
公司地址	深圳市宝安区福永镇同富裕工业区A5栋
联系电话	0755-29553339 13556826885

产品详情

盲埋孔线路板就找腾创达 腾创达专注多层线路板快板,高品质生产与销售,生产2-48层,孔0.1mm,线宽0.075mm,半孔0.3mm,应用于手机,安防,车载,数码产品,医疗设备,工控,高端存储,平板电脑,蓝牙,POS机,通讯,汽车等PCB主板

月产能:20000平米(多层板) 层数:1-48层 产品类型:混压板、盲埋孔板、HDI板、铝基板、高频板、射频板、阻抗板、厚铜板(7OZ)、FPC柔性线路板、软硬结合板,阴阳铜板

原材料: 常规板材:FR4(生益S1141) 高频材料:Rogers、Taconic、Arlon、罗杰斯高频板
高TG板材:SY S1170、ITEQ IT180及配套P片 无卤素板材:生益S1155、S1165系列、
阻焊:太阳(日本Taiyo PSR-2000/4000系列) 化学药水:罗门哈斯等
表面处理:有铅喷锡、无铅喷锡、沉金、OSP、沉锡、沉银、镀硬金(50u")
选择性表面处理:沉金+OSP、沉金+金手指、沉银+金手指、沉锡+金手指

技术参数 最小线宽/间距:外层3/3mil(完成铜厚30um),内层2.5/2.5mil(1/3、1/2OZ)
最小钻孔:0.15mm(机械钻孔)/4mil(镭射钻孔) 最小焊环:4mil 最小层间厚度:2mil 最厚铜厚:7OZ
成品最大尺寸:600x800mm 板厚:双面板0.2-7.0mm 多层板:0.4-7.0mm 阻焊桥:0.08mm
板厚孔径比:16:1 塞孔能力:0.2-0.8mm

公差 金属化孔:±0.075mm(极限±0.05)
非金属孔:±0.05mm(极限+0/-0.05mm或+0.05/-0mm) 外形公差:±0.1mm(极限±0.05-0.075mm)

功能测试: 绝缘电阻:50 ohms(常态) 可剥离强度:1.4N/mm
热冲击测试:280,20秒 阻焊硬度:6H 电测电压:10V-250V 翘曲度:0.7%

