盲埋孔线路板

产品名称	盲埋孔线路板
公司名称	深圳市腾创达电路有限公司
价格	.08/平方厘米
规格参数	品牌:腾创达 型号:加工定制
公司地址	深圳市宝安区福永镇同富裕工业区A5栋
联系电话	0755-29553339 13556826885

产品详情

盲埋孔线路板就找腾创达　腾创达专注多层线路板快板,高品质生产与销售,生产2-48层,孔0.1mm,线宽0.075mm,半孔0.3mm,应用于手机,安防,车载，数码产品，医疗设备，工控，高端存储，平板电脑,蓝牙,POS机,通讯,汽车等PCB主板

月产能：20000平米（多层板） 层数：1－48层 产品类型：混压板、盲埋孔板、HDI板、铝基板、高频板、射频板、阻抗板、厚铜板（7 OZ）、FPC柔性线路板、软硬结合板, 阴阳铜板

原材料： 常规板材：FR4 (生益 S1141) 高频材料：Rogers、 Taconic、 Arlon 、罗杰斯高频板
高TG板材：SY S1170、ITEQ IT180及配套P片 无卤素板材：生益S1155、S1165系列、
阻焊：太阳 (日本Taiyo PSR-2000/4000系列) 化学药水：罗门哈斯等
表面处理：有铅喷锡、无铅喷锡、沉金、OSP、沉锡、沉银、镀硬金(50u ”)
选择性表面处理：沉金＋OSP、沉金＋金手指、沉银＋金手指、沉锡＋金手指

技术参数 最小线宽/间距：外层3/3mil(完成铜厚30um)，内层2.5/2.5mil(1/3、1/2OZ)
最小钻孔：0.15mm(机械钻孔)/4mil(镭射钻孔) 最小焊环：4mil 最小层间厚度:2mil 最厚铜厚：7 OZ
成品最大尺寸：600x800mm 板厚：双面板0.2-7.0mm　多层板：0.4-7.0mm 阻焊桥：≥0.08mm
板厚孔径比：16：1 塞孔能力：0.2-0.8mm

公差 金属化孔：±0.075mm （极限±0.05）
非金属孔：±0.05mm (极限+0/-0.05mm 或 +0.05/-0mm) 外形公差：±0.1mm(极限±0.05-0.075mm)

功能测试： 绝缘电阻： 50 ohms(常态) 可剥离强度： 1.4N/mm
热冲击测试 ： 280 °C, 20秒 阻焊硬度： ≥6H 电测电压： 10V-250V 翘曲度： ≤0.7%