

泰科阀门-消防明杆闸阀-CCC认证厂家

产品名称	泰科阀门-消防明杆闸阀-CCC认证厂家
公司名称	广州泰科阀门有限公司
价格	850.00/个
规格参数	品牌:泰科 型号:RRHX
公司地址	广州市黄埔区开发大道将军山路段广州黄埔工程机械园区8号西区编号第A9栋43号
联系电话	020-32238473 13318751315

产品详情

明杆闸阀

是一款自动阀，密封面可依靠介质产生的压力而自行密封。即通过介质压力将闸板密封面压向另一侧的阀座密封面，从而使两个密封面紧密结合确保密封性能良好，这也可称之为自密封。相对于传统闸阀的强制密封方式更加方便，工作效率也能大大提高。

一、明杆闸阀工作原理：

明杆闸阀的启闭件为闸板，闸板有两个密封面，可依据阀门的参数而形成不同的模式闸板阀。明杆闸阀的闸板可做成一个整体来使用，称为刚性闸板;或是改变为可产生微量变形的闸板，改善工艺性从而弥补在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

明杆闸阀是通过转动手轮，手轮与阀杆的螺纹进行进、退工作的情况下，提高或降低与阀杆连接的闸板，从而完成启闭工作。这就是将旋转运动转变为直线运动，从力学角度来说就是将操作转矩变换为操作推力。

二、明杆闸阀技术参数：

压力等级：1.0MPa、1.6MPa

阀体耐压：1.5MPa、2.4MPa

密封试验：1.1MPa、1.76MPa

工作温度：0~80

适用介质：水、气等

三、明杆闸阀安装事项：

- 1.明杆闸阀的手轮、手柄以及传动结构是不允许做起吊使用，并且严禁碰撞，避免破损;
- 2.明杆闸阀应该垂直安装，就是将阀杆安置在垂直位置，手轮放在顶端;
- 3.带有旁通阀的明杆闸阀在使用前应该先将旁通阀打开;
- 4.带有传动机构的闸阀要按照指定的安装说明书进行安置;
- 5.如果经常使用明杆闸阀，最少每个月就要进行清洗、润滑一次。