

# 锚固旋喷钻机\_福州旋喷钻机\_聚强旋喷钻机价格便宜

产品名称	锚固旋喷钻机_福州旋喷钻机_聚强旋喷钻机价格便宜
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:RR1661
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

## 产品详情

XPB-20B全液压步履旋喷钻机

钻机主要性能

3.1、成孔参数（可根据用户需要，提供各种钻具。）

旋喷成孔

单重

双重

三重

桩径(m)

0.4~0.6

0.6~1.2

0.8~1.6

深度(m)

60

3.2、动力头参数

3.2.1、最大输出扭矩(N·m)：加强型2800

3.2.2、输出转速(正反r/min)：1档110r/min；2档35r/min；调速：1-30r/min

3.2.3、提升速度(M/min)：0~0.45(无级调速旋喷用)、12

3.2.4、提升力(kN)：30

3.2.5、加压速度(m/min)：0~1.5、9

3.2.6、加压力(kN)：15

3.2.7、行程(m):加强型3.2

3.3、动力：电动机

22kw+1.5kw

3.4、外形尺寸(mm)：[施工尺寸] 3300\*2600\*4750

[运输尺寸]4350\*2100\*1800

3.5、整机重量(kg)：2850

关于钻机的重量问题要如何得到妥善解决

用户对钻机的使用性能、使用效果都是非常满意的，但是有些用户认为如果钻机在重量上有所改进就更好的。针对钻机重量这个问题，要如何解决呢？

有的钻机重量比较重，这给机器的搬运和移动都带来了很大不便，因此急需进行相应的改进和调整。而目前市场上销售的锚固钻机、旋喷钻机在这方面都得到了控制，满足了用户对轻型钻机的需求。

其实之所以将钻机的重量设计的比较高，主要是以为内工程施工需要，为的是确保施工过程的稳定、安全性。还有一种方式可以缓解重型钻机的移动，那就是将准基安装在履带的地盘上面，这样就可以解决相应移动方面的问题，减少了搬运的难度，一般都是针对分体式的钻机。

分离式高压旋喷钻机SP-30B

履带旋喷锚固钻机XPL-50

天津市聚强高压泵有限公司

三重管高压旋喷桩施工工艺技术概述：三重管高压旋喷桩施工技术是用三层喷射管使高压水和空气同时横向喷射，冲蚀切割地基土体，再借空气和水的上升力把已破碎的余土浆托举到地表排出；与此同时，另一个喷嘴将水泥浆以较低压力喷射注入到被切割、搅拌的土体中，使水泥浆与土混合固结成桩，达到加固的目的。适用于砂类土、粘土、人工填土、淤泥等软基加固。

全液压步履三管高压泵旋钻机XPB-20B