

华—MGA轴套工程塑料合金高品质低价格华宏

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 华—MGA轴套工程塑料合金高品质低价格华宏 |
| 公司名称 | 张家口市宣化华宏化工有限公司 |
| 价格 | 180.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:华宏 型号:HZI D48 × d40 mm 颜色:黑色 |
| 公司地址 | 张家口市宣化区顺元写字楼A座3层 |
| 联系电话 | 0313-3251077 15033613600 |

产品详情

【华—mga轴套】基本说明

产品名称：华—mga轴套

产品别名：mga轴套、mga轴承、华-mga轴套工程塑料合金

产品型号：hzi d85 × d70 mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【华—mga轴套】详细描述

华—mga轴套是华宏专业研发产品，具有摩擦系数低、自润滑免维护、耐磨损、承载力大、耐腐蚀、抗老化等特性。为您提供更多华—mga轴套工程塑料合金相关产品的详细介绍：

【华—mga轴套】成型工艺

产品属于高分子非金属材料，具有好的韧性和一定的弹性及自恢复性，本身还具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，耐腐蚀，承载力大，抗老化等特性，产品在以下工作面有三态（干态，水态，

油态)工况下摩擦系数变化小,而且各态动静摩擦系数相差小。材料在三场(力场,电厂,化学场)作用下的机械性能稳定,本身合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性,通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上,经化学放映自然成型的均质聚合物,其中自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏,保证了材质本身的稳定性。

【华—mga轴套】公差尺寸设定

为防止系列轴套在运转过程中出现松动等现象,外径要有靠足够的过盈量来保证华宏工程塑料合金mga轴套紧固在轴套座孔内;非金属材料的热胀,水胀均比金属材料要高些,指定公差时需要考虑由于热胀,水胀引起的内径收缩量(由于座孔的限制膨胀量只向内孔收缩);工程塑料合金mga轴套安装后,轴套外径过盈量会收缩到内径上,内径收缩量与外径过盈量一致。除了以上因素外,还需考虑轴套在工作时要保证有足够的运转间隙,因此华宏工程塑料合金mga轴套内外径公差较金属轴套都要大些,其尺寸公差已经多年大量工程验证,运转安全可靠,敬请新老客户安全使用!

【华—mga轴套】温度敏感性

由于mga轴套系列材料为高分子非金属材料,自身的钢性低于金属材料,所以在自由状态下,会有一些的椭圆度;另外受地域温差变化的影响,直径公差可能会有微量变化,但这种在设计市已经考虑在内,不会影响华宏工程塑料合金mga轴套的正常安装与使用。

【华—mga轴套】性能参数表

| 项目 | 单位 | mga |
|------|-------------------|--------------------------|
| 密度 | g/cm ³ | 1.14-1.3 |
| 拉伸强度 | mpa | 70 |
| 冲击强度 | kJ/m ² | 100 |
| 压缩强度 | mpa | 120 |
| 邵氏硬度 | d | 60-75 |
| 线性系数 | 1/ | 7-8.5 × 10 ⁻⁵ |
| | | |

| | | |
|-------|---------|-------------|
| 吸水率 | % | 0.8 |
| 使用温度 | | -40 —+110 |
| 老化寿命 | 年 | > 50 |
| 极限pv值 | mpa.m/s | 7 |
| 摩擦系数 | 干态 | 0.050—0.070 |
| | 水润滑 | 0.030—0.050 |
| | 油润滑 | 0.020—0.040 |

【华—mga轴套】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mga轴套产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏华—mga轴套工程塑料合金产品详细介绍，如果您有任何问题，可以直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>