

防火柜、深圳化学品防火柜

产品名称	防火柜、深圳化学品防火柜
公司名称	深圳斯博特工业设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:斯博特 型号:45加仑 尺寸:H1650*W1090*D460mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦工业区富达工业园A3栋
联系电话	0755-33561879 13510965186

产品详情

防火柜、深圳化学品防火柜

化学品防火柜符合osha 29 cer 1910, 106和Infpacode30.独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节, 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢, 配有两个带阻止回火的抽风孔, 四个可调节平衡脚, 静电接地线端口, 有三种语言的警示标签, 内外均有环氧树脂喷涂, 具有良好的化学品抵抗效果。高精度激光切割, 每个细节做到精准, 完全符合规矩安全标准, 做工非常完美。三点联动式门锁, 轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。所有柜子都有10年的结构保质期, 通过fm认证。

防火柜介绍：

- 1.采用双层柜体，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，有效地缓解柜体外部热量传递到内部的速度；
- 2.柜体内部配备隔层板，可以在60cm间距自由上下调节高度，有效地利用空间来存放装有各类可燃性化学品物质的安全罐；
- 3.采用优质1.2mm的冷轧钢板材料，经过米格式焊接方式,使用寿命更长，防爆性更好；
- 4.柜体低部有50mm高度的防泄漏槽，防止可燃性液体化学品的溢出；
- 5.在柜体的两侧，配有2个防火透气孔，用于释放柜体内部的可燃性气体，以及在发生火灾时，阻隔外间火种进入柜体内部；
- 6.柜体内外采用abs喷涂环氧树脂漆，再经过高温烤制，可以抗各类化学品物质的腐蚀；
- 7.锁是三点联动式门锁配有双钥匙，轻松自如启闭180度的柜门；

8.严格按照osha规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线；

9.柜体门上贴有专业规范的警示标签显而易见；

10.可根据客户要求定制特殊尺寸柜子以满足现场要求；

防火柜的规格:

产品型号	产品名称	产品规格(mm)	产品描述
sy-004	4加仑防火柜	h560*w430*d430	颜色：红色；容积4加仑/15升；可调层板，手动；
sy-012	12加仑防火柜	h890*w590*d460	颜色：红色；容积12加仑/45升；可调层板，手动；
sy-030	30加仑防火柜	h1120*w1090*d460	颜色：红色；容积30加仑/114升；可调层板，手动；
sy-045	45加仑防火柜	h1650*w1090*d460	颜色：红色；容积45加仑/170升；可调层板，手动；
sy-060	60加仑防火柜	h1650*w860*d860	颜色：红色；容积60加仑/227升；可调层板，手动；
sy-090	90加仑防火柜	h1650*w1090*d860	颜色：红色；容积90加仑/340升；可调层板，手动

深圳化学品防火柜特点：

1、层板调节方便。目前国内大部分安全柜的层板与安全柜的连接均是通过层板本身直接卡入安全柜两边的卡槽进行的，由于层板本身具有一定的重量，并且层板与安全柜的卡槽接驳的特别紧，用户在进行层板上下调节高度时操作非常不便，60加仑以上的安全柜，工作人员甚至不能独立进行层板高度的调节操作。我们的安全柜采用抽拉式调节，层板和卡槽之间额外配置了活动楔块，通过楔块的上下调节而达到安全柜的高度调节，操作非常简单。

2、门锁零故障。目前国内安全柜普遍存在门锁易损坏的情况，主要原因是由于门锁的面板与锁舌之间的连接问题，大型安全柜面板和锁舌距离较远，一般通过钢丝或者圆钢进行连接，钢丝和锁舌部分连接比较紧密，但钢丝容易拉伸，从而导致锁舌无法闭合的故障。圆钢不会拉伸，但其和锁舌的连接，只能通

过点焊连接，而锁舌的尾部非常小，所以点焊不可能牢固，门锁开合一段时间锁舌和圆钢就会脱落，造成无法闭合锁舌，从而导致无法开门。我们的产品则有效的避免了本问题的出现。

3、静电接地导线。我们的静电接地导线与静电夹的连接方式为拔插式的，如果公司已经有标准的静电接地插座，则可以直接拔除静电夹，而直接插入标准静电接地插孔。

4、我公司采用的是优质的1.2mm优质钢板，柜体内外都经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂。（深圳地区安检包过产品）

防火柜技术参数

品 名：防火柜

容 积：45加仑（4加仑、12加仑、22加仑、30加仑、45加仑、54加仑、60加仑、90加仑、115加仑可选）

规 格：h1650*w1090*d460mm(可非标定做)

可调层板：2块

门类型：双门，手动，带锁

颜 色：黄色/红色/蓝色(颜色不一样，功能也不一样)

防火柜、深圳化学品防火柜