

气动焊接球阀DN80 Q661F-16C

产品名称	气动焊接球阀DN80 Q661F-16C
公司名称	永嘉县国成阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国成阀门 型号:Q661F-16C
公司地址	永嘉县瓯北镇东瓯工业区
联系电话	0577-15857729198 15858728634

产品详情

名称：	气动焊接球阀DN80	型号：	Q61F
口径：	DN15 ~ 1000mm	压力：	1.6MPa~ 4.0MPa
特点：	钢制一体全焊接球阀在管路中主要用来做切断,分配和改变的流动方向开关。国成CGCV牌球阀采用独特的浮球设计,使密封圈紧压在浮球上,管道中的压力确保阀门内外完全密封。由于国成CGCV牌球阀完美的密封性能设计,在安装运行过程中,安装维护费用极低,且无备件需要更换。		

一体式全焊接球阀(Q61F)

[全焊接球阀](#)

在各个领域使用非常广泛。其优越的品质和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法达到的，其使用寿命远远大于铸钢球阀，全焊接球阀广泛应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。全焊接球阀能长期可靠运行使用,需要维护,装简单,阀门的安装别的更为便捷。

- 用途：城市煤气：煤气输出管道、主干线及各支线供应管道等。
集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线。热交换机：管道及各回路启闭。
钢铁厂：各种流体管道、废气释放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。
各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

特性：[一体式全焊接球阀](#)

，不会有外部泄漏等现象，由于阀座是由碳化特氟隆密封环及咖弹簧构成的,以对压力和温度的变化适应能力强,标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。球体的加工过程有先进的计算机检测仪跟踪检测,以球体的加工精度高。由于阀体材料跟管道材质一样,会出现应力不均,不会由于地震及车辆经过地面时

而产生变形，管道耐老化。密封环本体采用含量20%C(碳素)的PTFE材质，保障完全无泄漏(0%)。

参数说明：阀门型号：Q61F 连接方式：焊接，对焊

压力等级：150~600LB,1.6MPa~ 4.0MPa 产品规格：1/2" ~ 40" , DN15 ~ 1000mm

产品材质：WCB,A105,F11,F22,F304,F316,CF8,CF8M,WCC或根据客户要求选。适用温度：-29 t 150
(跟阀体材质及密封面材质不同所承温有差异) 适用介质：水、石油、天然气及酸碱介质等

驱动方式：电动、手动、蜗轮驱动、齿轮驱动等