氯磺化底面二合一漆 氯磺化聚乙烯二合一涂料

产品名称	氯磺化底面二合一漆 氯磺化聚乙烯二合一涂料
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:L53-6 配比:20kg
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

由氯磺化聚乙烯树脂、合成树脂、防锈颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份氯磺化底面二合一漆。

主要特性：

*漆膜坚韧、卓越的耐大气老化性。

*优良的耐水、耐干湿交替性。

*优良的耐候性，耐碱、耐盐介质，具有优良的防腐性能。

*优良的低温施工性能，可在-20℃-50℃环境中施工。

*优干燥快，施工周期短。

*具有底漆面漆两重功效合二为一，省掉了涂装底漆的材料与人工。

用　途：

*广泛用于船舶、港口设施、桥梁、集装箱、石油化工设备及混凝土的防腐保护。

颜色及外观：

*各色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重：　　约1.05kg/l（混合后）

*干膜厚度：　　约35um

*理论用量：　　约200g/m(以35um干膜计，不含损耗)

*闪点：　　约29c

*干燥时间：　　表干≤1h，实干≤8h。

复涂间隔时间：　底材温度　0°C　20°C　30°C

短　24h　8h　6h

长　无限制　无限制　无限制

建议涂装道数：

*3-6