

YN-100耐震压力表

产品名称	YN-100耐震压力表
公司名称	上海精质自动化科技有限公司
价格	180.00/块
规格参数	品牌:上海精质仪表 型号:YN-100
公司地址	上海市静安区沪太路785号22幢657室
联系电话	021-31136866 18817882798

产品详情

www.china-shjzyb.com/

www.shzdhyb.com

www.shzdhyb3c.com

www.shzdhyb4c.com

一、耐震压力表结构原理:

耐震压力表

在普通压力表的基础上,内部填充阻尼液并加装缓冲机构,减轻环境剧烈振动及介质的脉冲对仪表的影响,压力表指示稳定清晰。 JZ-YN系列耐振压力表具有良好的抗振性能,特别适用于有机机械振动和介质脉动的工作环境。耐振压力表可测量

无爆炸危险、无结晶体、不凝固以及对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力。

耐震压力表应用:耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械,石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,耐震压力表测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。二、耐震压力表主要技术参数

产品型号	YN-60	YN-100	YN-150	YN-200
公称直径	60	100	150	200
接头螺纹	M14 × 1.5			

		M20 × 1.5
精确度等级	1.5 ; 2.5	1.0 ; 1.5
测量范围 (MPa)	0 ~ 0.1 ; 0 ~ 0.16 ; 0 ~ 0.25 ; 0 ~ 0.4 ; 0 ~ 0.6 ; 0 ~ 1 ; 0 ~ 1.6 ; 0 ~ 2.5 ; 0 ~ 4 ; 0 ~ 6 ; 0 ~ 10 ; 0 ~ 16 ; 0 ~ 25 ; 0 ~ 40 ; 0 ~ 60 ;	
耐振等级	V.H.4	
使用环境条件	温度-40 ~ 70 ; 相对温度 85%	