

海底电缆回收造粒机|海缆回收造粒机

产品名称	海底电缆回收造粒机 海缆回收造粒机
公司名称	低烟无卤造粒机玖德隆机械（昆山）有限公司
价格	300000.00/套
规格参数	品牌:玖德隆 型号:JS65
公司地址	苏州市昆山市花桥镇象蚌泾路28号
联系电话	15062681355 15062690977

产品详情

海底电缆回收造粒机|海缆回收造粒机|交联海缆造粒机

海缆造粒机水拉条造粒机

水拉条造粒机、使用范围：

PS塑料 (聚苯乙烯) 英文名称:Polystyrene

ABS塑料 (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)

POM塑料 聚甲醛) 英文名称:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)

PP塑料 (聚丙烯) 英文名称:Polypropylene

PPO塑料 (MPPO) (聚苯醚) 英文名称:poly(phenylene oxide)

PE塑料 (聚乙烯) 英文名称:Polyethylene

聚氯乙烯PVC 英文名称:Poly(Vinyl Chloride)

PA塑料(尼龙) (聚酰胺) 英文名称:Polyamide

PC塑料 (聚碳酸酯) 英文名称:Polycarbonate

PSU塑料 (聚砜) 英文名称:Polysulfone

PTFE塑料(F4) (聚四氟乙烯) 英文名称:Polytetrafluoro ethylene

PPS塑料 (聚苯硫醚) 英文名称:Phenylene sulfide

- 1) 玻纤系，温度太低，树脂半融，到后段玻纤包覆性差；温度太高，树脂流动提高，温炼与剪切作用变小，甚至出现高温降解，其设定原则：
 - 1、据基料不同和玻纤含量不同；
 - 2、扣除螺杆剪切输入的热量，略高于基料熔点范围内；
 - 3、熔融段后段（即玻纤加入口）熔体流动状况。
- 2) 玻纤增强阻燃系，设定温度介于前面两者间，以物料基本熔点为依据。
- 3) 填充系，（提供强剪切使填充物，充分分散），熔融段高出基料熔点10~20（尽量提高），使物料充分熔融均匀分布。
- 4) 阻燃系，(保护好阻燃剂)，其温度要偏低，特别是白色材料，尽可能降低。
- 5) 合金系，以两组熔融温度为依据，同时考虑组分比例及组分之热敏性等，适当调整温度

例如PC/ABS（6：4），PC：熔点230度左右，分解点350度左右；ABS：熔点180~190度左右，分解点245-290度左右——因此PC/ABS加工温度230-250度——考虑到其他助剂，如相容剂，润滑剂的热稳定性等等

水拉条造粒机工艺：

高混机----螺旋自动上料机-----双螺杆造粒机-----冷却水槽-----吹干机-----切粒；

欢迎咨询:

水拉条造粒机 水拉条造粒机

交联回收造粒机

<http://ywz118.qqzmw.com/>

电缆料造粒机

<http://ywz118.sjooo.com/>

PVC造粒机

<http://ywz118.qqzyw.com/>

密炼机挤出机

<http://ywz118.st5.com/>

填充母料造粒机

<http://ywz1188.cn.china.cn/>

石头纸造粒机

<http://ywz118.cn.gongchang.com/>

低烟无卤造粒机

<http://ywz1188.fanna.com.cn/>