

# 洗车污水一体化污水处理设施价格

产品名称	洗车污水一体化污水处理设施价格
公司名称	郑州宏方环保设备有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	品牌:宏方环保 型号:HY-CW
公司地址	河南省郑州市二七区南三环与连云路交叉口橄榄城C座
联系电话	13298119016 13460211987

## 产品详情

洗车污水中含有油类物质，如不经处理就直接排放，势必对水体造成污染。针对这一情况，郑州宏方环保设备有限公司凭借其过硬的技术人才，经过不断地努力，研制开发出了新型洗车循环水处理设备，洗车水经树立循环净化水处理设备后循环回用，以达到既环保又节水省钱的目的。

洗车污水通过下水道流入格栅渠，通过格栅去除较大砂粒以及杂物，然后进入隔油池，除去污水中浮油后进入调节池，再利用调节池的潜污泵泵入混凝反应池，同时利用加药系统向污水中加入絮凝剂和助凝剂产生矾花，然后进入斜板沉淀池，污染物质在重力作用下沉入沉淀池底，从水中得以分离，处理后的水进入中间水池，根据水质情况考虑是否进行过滤处理。如需过滤，开启纤维过滤器的水泵将污水送入砂滤+活性炭过滤器过滤处理，过滤器是污水的深度处理，再经过加药泵向管道混合器输送消毒液进行消毒处理后的水完全满足洗车回用要求，根据情况定期开起过滤器的反洗泵清理滤料。处理后的水进入清水池备用。

公司根据不同类型的洗车污水制定不同的处理工艺，并开发出不同类型的洗车污水一体化处理设备，其专为各类洗车场的洗车污水净化回用而设计的水循环净化处理系统。系统设计精致，美观大方，出水水质达到生活杂用水标准，性能优良，工艺流程简单，处理效果好，节水率高达80%以上，水可长期使用，运行成本低，节水率高，操作简单，适用于手工和电脑洗车。

本工程拟采用水解酸化—两级接触氧化—过滤—消毒的工艺流程。

调节池后部设水解酸化段，利用细菌在厌氧条件下短时间内的水解酸化反应，降解污水中大分子有机物，有利于细菌好氧分解。

好氧处理采用两级生物接触氧化。生物接触氧化是处理流程中最重要的部分，大量有机物在这里被细菌好氧降解。采用多级分段式接触氧化，形成逐级负荷递减系统，使接触氧化在去除率、抗冲击负荷、出水水质等方面更具优势和可靠性。

污水经格栅截留大颗粒污物后流入调节池，调节池采用曝气式，以均衡水质水量，并通过曝气搅拌避免污物沉淀。调节池后部设水解酸化段，利用细菌在厌氧条件下短时间内的水解酸化反应，降解污水中大分子有机物，有利于细菌好氧分解。

好氧处理采用两级生物接触氧化。生物接触氧化是处理流程中最重要的部分，大量有机物在这里被细菌好氧降解。采用多级分段式接触氧化，形成逐级负荷递减系统，使接触氧化在去除率、抗冲击负荷、出水水质等方面更具优势和可靠性。

生物接触氧化出水再经过过滤、消毒，即可完成深度处理中水回用。

适合于一些周边有适当的农田、鱼塘或水生植物塘的畜禽场，它是以生态农业的观点统一筹划系统安排，使周边的农田、鱼塘或水生植物塘完全消纳经厌氧消化处理后的废水。在一个生态园区内沼气池起着生态系统中“分解者”的作用。畜禽粪便废水在经厌氧消化处理和沉淀或固液分离后，沼渣用来生产有机肥料，沼液则排灌到农田、鱼塘或水生植物塘，使粪便得到能源、肥料等多层次的资源化利用，生态农业得以持续发展，并最终达到园区内粪污的“零排放”。这种模式遵循了生态农业原则，具有良好的经济效益和环境效益。

联系人：王先生

手机：15514510196

欢迎来电咨询！