

标准降阻剂厂家严格把守降阻剂成分生产

产品名称	标准降阻剂厂家严格把守降阻剂成分生产
公司名称	沧州恒泰防雷器材有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:恒泰防雷 型号:SG-J 材质:多种石墨
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	0317-4583676 13832742115

产品详情

沧州恒泰 标准降阻剂厂家严格把守降阻剂成分生产--物理降阻剂

一、降电阻原理，本降电阻剂由多种成份组成，其中含有电解质、固化剂、润滑剂、高效防腐剂及填充材料等。它呈黑色粉末状，是一种良好的导体。将它施于接地体和土壤之间，一方面能与金属接地体紧密结合，形成足够大的电流流通面；另一方面又能向周围土壤渗透，有效降低周围土壤电阻率，在接地体周围形成了一个变化平缓的低电阻区域，从而达到降低接地电阻值的目的。

二、适用范围 sg-01降电阻剂适用于以下各种形式的高要求接地装置。

发电厂、变电站、输电线路的接地装置； 各种通信线路的接地装置；
电子计算机房及微电子设备的接地装置； 石油、化工、医疗、储油库、高层建筑的接地装置；
各种电力设备、电讯系统及设备、设施、仪器、仪表的工作接地、保护
电视塔、微波站、无线电台、雷达站的接地装置；接地和防雷接地装置。

三、产品优点 降阻效果明显，能减少施工工作量，可少打接地体，尤其可用水平接地体代替难于施工的垂直接地体（在山区及岩石地区等）。施工方便，可解决施工场地受局限的困难，可大量节省金属材料，具有长效性与稳定性，防腐性能好。具有良好的吸水性和保水性，不易随水土流失，较少受气候的影响。综合技术经济性好等。

四、用量计算 降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定，在接地体上的敷设厚度应在5—15cm之间，为方便计算，推荐用量如下表：

五、测量方法 降电阻剂回填夯实后即可测量，随着时间推移和土质沉实电阻值还会有所下降。若测量阻值出现异常现象（特大或特小），可检查测量路径附近是否有金属埋设物。

六、接地体总体布置设计 接地体总体设计应视地形、地势、土质等情况而定，通常有以下两种：垂直方式：分一字形、口字形、十字形和鱼骨形，此方式仅在垂直接地体周围使用降地电阻剂，而在横向连接上不使用。水平方式：分一字形、口字形、十字形和鱼骨形，只布置水平接地体，并使用降电阻剂。

七、注意事项 该降电阻剂要严防潮湿，须存放于不受雨淋的干燥通风处。该降电阻剂为二层包装，内袋为密封塑料袋，外袋为编织袋。