

风机长扬风机变频电机风机维护

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 风机长扬风机变频电机风机维护 |
| 公司名称 | 常州市长扬风机有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:长扬风机 型号:BS1286 |
| 公司地址 | 江苏省常州市武进区 横山桥镇新安新英路18号 |
| 联系电话 | 0519-88662063 13506113140 |

产品详情

常州市长扬风机有限公司专业生产变频电机独立风机,承接各类OEM定制加工。欢迎登入官网咨询订购加工!!!

变频电机风机(B型)系列风机主要用于Y系列电机,此电机尾部本身自带风叶,为了对电机达到更好的冷却效果,需要在电机上加装强制冷却风机时可采用本系列,风机出线盒为顶出线。如客户需要在(A型)基础上加装编码器等,风机加长时型号也定位(B型),风机加长的尺寸由客户提供。

变频电机与普通电机的有哪些区别?

变频电机可在其调速范围内可任意调速,而电机不会损坏,一般国产的普通电机大部分只能在AC 380V/50HZ的条件下运行,普通电机虽然能降频或升频使用,但范围不能太大,否则电机会发热甚至烧坏。

普通风机内散热风扇跟风机机芯用同一条线,而变频风机中这两个是分开的,采用了独立的冷却系统。所以普通风机变频过低时,可能会因过热而烧掉。

变频电机由于要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通电机高,原则上普通电机是不能用变频器来驱动的,但在实际中为了节约资金,在很多需要调速的场合都用普通电机代替变频电机,但普通电机的调速精度不高,在风机、水泵的节能改造中经常这样做。在用普通电机代替变频电机时变频器的载波频率尽量低一点,以减少高频对电机的绝缘损坏。

变频电机风机老是烧坏怎么办啊,长扬风机为你解答;

经常有客户反应,风机用了几个月就坏掉,我厂在售后记录中也经常碰到这种情况,再公司采集的数据

中我们大致分析了一下，有的客户在使用前没有看铭牌提示，铭牌上写到（本通风机电机严禁使用变频电源），但还是有一部分客户接了变频电源，这种情况一般3个月左右风机电机就会烧掉，还有情况就是风机固定螺丝经常脱离，风机在运转中掉落，导致风机损坏，这种现象首先要客户检查使用环境，一般再有震动源的情况下很容易发生这种情况，如果确实有震动源，我们可以加螺丝胶固定，这样也能很好的防止这种情况的发生。具体可以联系长扬风机客户。