

金伯利电子供应KSD9700温度开关，温控器

产品名称	金伯利电子供应KSD9700温度开关，温控器
公司名称	深圳市金伯利电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:KSD 型号:9700
公司地址	深圳市龙华新区狮头岭村东区
联系电话	0755-28039483 15994802906

产品详情

KSD9700 控温器 用户指南

结构特点：KSD9700型温控器是采用最新日本住友BR-1热双金属开发的各类壳体温控器,具有动作迅速、控温精确、控制电流大、使用寿命长的特点，被广泛应用于各类微型电机、设计及动作原理：将带有环保型银触点的弹性元件连接在底板上，底板与弹簧片装有感温灵敏的双金属碟片，嵌入金属外壳/陶瓷外壳或PBT外壳。热量传到双金属片，达到双金属片的规定值时其瞬间动作，这样切断电路，当温度下降到复位温度时，双金属又迅速闭合，再次接通电路。应用范围：1.种类电机 2.电磁炉 3.电热腰带 4.镇流器 5.电池 6.电热膜 7.按摩椅 8.排风扇 9.吸尘器 10.变压器

产品结构：产品尺寸长(mm) 宽(mm) 厚(mm) PBT外壳 20 7.6 4 金属外壳 20 7.4 3.7 陶瓷外壳 20 8.5 5 线材 PVC线或硅胶线

电气规格:5A/250V 10A/250V

温度范围:45 ~ 155 (每5 一档)

闭合型式:常闭或常开

复位型式:自动复位

壳体材料:铁壳或塑壳

引线长度:70mm

常用温度规格：动作温度 复位温度 动作温度 复位温度

60 ± 5 35 ± 15 65 ± 5 40 ± 15 70 ± 5 45 ± 15 115 ± 5 75 ± 15
75 ± 5 50 ± 15 120 ± 5 80 ± 15 80 ± 5 55 ± 15 125 ± 5 85 ± 15
85 ± 5 55 ± 15 130 ± 5 90 ± 15 90 ± 5 60 ± 15 135 ± 5 95 ± 15
95 ± 5 65 ± 15 140 ± 5 100 ± 15 100 ± 5 70 ± 15 145 ± 5 105 ± 15
105 ± 5 70 ± 15 150 ± 5 105 ± 15 110 ± 5 75 ± 15

特殊规格可根据客户要求定制