

# 台湾奇美PC+ABS PC540防火级

产品名称	台湾奇美PC+ABS PC540防火级
公司名称	东莞市强科塑胶化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PC540 台湾奇美PC540用处:机顶盒塑胶原料,投影机塑胶原料,显示器前框塑胶原料,3C数码产品塑胶原料,变压器塑胶原料,电视游乐器
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新五栋36号
联系电话	86-0769-87706908 13809828839

## 产品详情

台湾奇美PC540用处,机顶盒塑胶原料,投影机塑胶原料,显示器前框塑胶原料,3C数码产品塑胶原料,变压器塑胶原料,电视游乐器塑胶原料,小平板计算机外壳,网络产品塑胶原料,计算机外壳塑胶原料及配件,手机外壳塑料原料及配件等高科技产品。

台湾奇美PC/ABS PC540 塑料原料介绍

等级:防火级

特性:高耐热性 1.5mm V-0, 2.0mm 5VB 不含卤素的难燃材料

物性表

物性表				
性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)	ASTM D638/ISO 527	600 ( 8,320)	kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]

	拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527	100	%
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	25100(35000)	kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	910(12,900)	kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
		1/8" -30	ASTM D256/ISO 179	65	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
物性性能	比重(密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.18	
	成型收缩率		ASTM D955	0.4-0.6	%
	吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62	0.4	%
		未退火	ASTM D648/ISO 75	92(197)	( )
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306	107(225)	( )
	燃烧性(率)		UL94	1.5mmV-0 2.0mm5VB	
	线性膨胀系数		ASTM D696/ISO	22	mm/mm.

11359

特性

OA部品

用途

机顶盒 投影机 显示器前框 3C数码产品 变压器 电视游乐器  
小平板计算机 网通产品