干湿摩擦牢度提升剂瑞悦化工厂家直销

产品名称	干湿摩擦牢度提升剂瑞悦化工厂家直销
公司名称	张家港市瑞悦化工有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	品牌:瑞悦
公司地址	中国 江苏 江阴市 华士镇红星路298号
联系电话	0510-86206939 13382422077

产品详情

干湿摩擦牢度提升剂

湿摩擦牢度提升剂是根据高分子材料扩链理论，靠多种高性能活性物
双面聚合的高效能高稳定的新型环保产品。目前国内外尚无与之性能媲美的同类产品。

产品参数：

干湿摩擦牢度提升剂是一款专门针对提高湿摩擦牢度的固色剂。本品能出色的改善活性料和直接染料染色织物的湿摩擦牢度。

【技术指标】

外 观：淡黄色或棕色液体

离子性：阳离子

ＰＨ值：约5-7左右

溶解性：易溶于20-40℃温水。

稳定性：耐一般的硬水 、弱酸 、弱碱，不耐强碱 、高浓电解质。

【性能特点】

一、干湿摩擦牢度提升剂对经活性，直接染料等染色后需要提高湿摩擦牢度的织物有独特效果。一般能提高牢度１－２级.

二、应用工艺简单，用量小，无色变。对温度和PH值无特殊要求。

三、绝不含甲醛，在使用过程中也不会释放甲醛，是环保产品。

四、用于纤维素纤维活性 、硫化染料染色后固色处理。

五、不影响织物手感于色光。

【应用范围】

干湿摩擦牢度提升剂适用于活性、直接染料的提高湿摩擦牢度处理。

【使用方法】

固色处理：

轧固工艺：20～40G/L

浸固工艺：2.0～4.0%(o.w.f)，温度：35～40℃

焙烘温度: 150--180℃

具体工艺请用用户通过试样酌情处理。

【包装与贮存性】

120公斤/塑料桶贮存性：室温（40℃以下）密封保存，包质期6个月。

注：以上工艺是基于本公司的实验数据得出，用户使用前请充分实验。