

# 水处理陶粒滤料 陶粒 水过滤

产品名称	水处理陶粒滤料 陶粒 水过滤
公司名称	江西凯莱化工填料有限公司
价格	550.00/立方米
规格参数	滤料类型:陶粒 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国江西萍乡市经济开发区安源大道38号
联系电话	0799-6762071 19107995520

## 产品详情

滤料类型	陶粒	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电
类型	高效	品牌	KELLEY
吸附率	98 ( % )	抗压力	600 ( kgf )
密度	1.6 ( g/cm3 )	孔隙率	36 ( % )
磨损率	2.2%	硬度	0.15
化学成分	SIO3 AL2O3	盐酸可溶率	3.3 ( % )

我司生产的陶粒滤料密度适中、机械强度高、耐冲耐磨损、节省能耗，生物稳定性、化学稳定性好。由于表面粗糙，微孔结构丰富，过滤截污能力强，比表面积大，易固着高效生物膜。抗冲击负荷能力强，耐低温，启动快，反冲洗能耗低。用于污水二级生化处理，污水再生回用深度处理，给水微污染水源的预处理中作生物载体，可满足曝气生物滤池baf各种单元处理工艺的要求。

规格	耐酸性	耐碱性	压缩强度	硬度	耐磨性	耐热性	热导率	热度
0.5-2	99.5%	82.5%	2800-3500kg/m <sup>3</sup>	mohs7	0.15-0.2	> 1000	4.415kj/m.h.	628-837/j/k
2-4								
4-8								
8-16								
16-32								
32-80								
规格	重力	堆积重量	吸水率	破碎率	空隙率			
0.5-2	2.3g/cm <sup>3</sup>	1.9g/cm <sup>3</sup>	0.5-2.2%	0.8%	28.6%			

