

进口电动调节隔膜阀的应用与特点及厂家

产品名称	进口电动调节隔膜阀的应用与特点及厂家
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN10 ~ DN500
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

产品详情

品牌:美国威盾VTON

产品名称：进口电动调节隔膜阀

一. 『产品描述』

美国VTON威盾[进口电动调节隔膜阀](#)

由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和隔膜阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。

隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀，阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏，在许用压差范围内可作切断阀用。该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。

二. 进口电动调节隔膜阀主要参数：

尺寸范围：DN10 ~ DN500

压力等级：0.6-1.6MPa

介质温度：-29 ~+350

壳体材料：碳钢、铸铁、不锈钢

适用介质：气体、液体、导热油

操作方式：电动 技术参数 阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀

阀盖上无填料函，流通能力比一般调节阀大且无泄漏

在许用压差范围内可作切断阀用

适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合

固有流量特性:直线、等百分比

工作温度t():-20 ~ 200、-40 ~ 250、-40 ~ 500、-60 ~ 550

信号范围(DC):0 ~ 10mA、4 ~ 20mA、1 ~ 5V、0 ~ 10V

电源电压:220V、50Hz

作用方式:电开式(K)、电关式(B) 详细资料

技术规范基本设计：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981

测 试：ASME B16.104

三．进口电动调节隔膜阀优点：

电动调节隔膜阀阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀，阀盖上无填料函，具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点，且控制精度和性能比DKZV型有明显提高。

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--[深圳欧阀进出口贸易有限公司](#)

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：http://www.588fm.com