

株洲久诺真石漆,株洲真石漆外墙施工报价

产品名称	株洲久诺真石漆,株洲真石漆外墙施工报价
公司名称	株洲市华雅建材工贸有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	平整度: 3mm 外观:仿石外观 耐酸碱:防火防水
公司地址	湖南省株洲市天元区三湘大厦710室
联系电话	0731-28631516 13873337812

产品详情

株洲真石漆,茶陵真石漆,株洲真石漆外墙施工报价,施工热线:13873337812/0731-28631516

一、产品特点：

1.动态抗裂性好，能遮盖微裂纹：仿石外观，质感厚重。粘结强度高，不易起鼓、剥落。不受墙体结构和楼高限制，符合产业政策，后期维护简单，可替代天然石材。

2.畅销十年，品质值得信赖：华雅真石漆日产量高，单缸产量大约40吨，可批次涂装上万平方米，性价比相当高，产品体系成熟。质量稳定，千万级工程验证，品质值得信赖。

二、涂装体系：

涂装体系	产品名称	涂装	遍数	施工耗量
基层找平	外墙粗腻子	批涂	1-2	2-3kg/m ²
	外墙细腻子	批涂	1	1kg/m ²
抗碱底涂	水性封固底油	辊涂	1	0.1-15kg/m ²

仿石面涂	天然真石漆	喷涂	2	3.5-4.0kg/m ²
防污罩面	水性罩光面油	辊涂	1	0.1-0.15kg/m ²

三、涂装说明：

1.基层找平

腻子按规定比例搅拌均匀后使用，要求无粉团、无疙瘩、无过大颗粒且粘度适中，将准备好的粗腻子用批刀批刮1-2遍，表干前用刮尺搓平，靠直等。粗腻子完全干燥后再满批一遍细腻子，表干后用腻子吸尘打磨机适度打磨平整，要求平整度 3mm。

2.抗碱底涂

水性封固底油搅拌均匀可直接使用，如需调节粘稠度，应由专人按固定比例稀释，注意清水添加比例不宜超过漆用量的20%;将准备好的底油用羊毛辊筒涂一遍，拐角缝隙处应用羊毛刷辅助施工，要求厚薄均匀一致，无漏涂，透底等现象

3.仿石面涂

真石漆搅拌均匀后可直接使用，如需调节粘稠度，可适度添加清水稀释，注意稀释比例不宜超过漆用量的5%;将准备好的真石漆用喷枪喷涂2遍，重涂间隔时间 12h，要求纹理饱满一致，无漏涂、透底等，华雅强调天然真石漆应分2遍涂装，以免发花、流挂等。

4.防污罩面

水性罩光面油搅拌均匀可直接使用。如需调节粘稠度，应由专人按固定比例稀释，注意清水添加比例不宜超过漆用量的20%;将准备好的面油用辊筒辊涂一遍。拐角缝隙处应用羊毛刷辅助施工，要求厚薄均匀一致，无漏涂，透底等现象

四、注意事项：

1.涂料施工前应严格按照国家相关标准对基层进行严格验收，要求基层牢固、平整、干燥洁净、无空鼓、裂纹、渗水等，含水率 < 10%，pH值10。基层的找平应该选择厂家配套的外墙腻子施工。

2.涂料的成膜质量完全受气候环境影响，要求基层温度5-35℃，湿度 < 85%。建议随时关注天气预报，调整好工期，避免在霜冻、雨雪、大风、大雾等恶劣气候条件下施工，禁止盲目赶工。

3.涂料施工钱应合理划分涂装区域和分配施工人数，保证每个工作面一次成活，交接处应控制在楼层分格缝，阴阳转角处，避免出现接痕；同时为了保证涂装颜色的一致性，避免出现色差，华雅要求同一侧墙或同一栋楼使用同一批次的有色主材。

4.科学合理设置分格缝有利于防止涂料开裂、提高涂料的装饰效果。本品一般采用贴缝分格法：底涂干燥后根据设计要求弹线、分格、勾缝，并贴好美纹纸保护，在有色主材表干前将美纹纸撕除。

5.请严格按照产品涂装体系或施工方案的要求科学组织施工，客户若有更改，公司将不承担相关之后果

和责任，产品施工中如遇有问题，应及时停止施工，并拨打华雅服务电话0731-28631516咨询。

株洲华雅建材工贸有限公司(www.huaya1.com)始建于2002年,有先进的施工技术、专业的施工设备，可独立承接:环氧地坪工程,耐磨地坪工程,pvc地板工程,塑胶跑道工程,防腐地坪工程,塑胶地板工程,自流平地坪工程,pvc防静电地板工程,停车场地坪工程,室外透水地坪，艺术压模地坪，真石漆外墙施工，花岗岩涂料外墙施工，外墙保温板工程，旧地坪旧外墙翻新工程及相关产品销售，是集设计与施工为一体的专业化建材公司；坚持质量至上，施工做到精益求精,欢迎来电咨询！

华雅建材愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!（节假日正常服务）

固定电话：0731-28631516

业务咨询电话：13973395268林经理

13873378186谭经理

13873337812郭经理

传真：0731-28631516

公司地址：株洲市天元区长江北路三湘大厦710室

邮编：412000

e-mail：huaya1com@163.com

公司网站:<http://www.huaya1.com>