

供应导电布胶带价格

产品名称	供应导电布胶带价格
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GOEL
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

产品详情

了解更多产品信息可登入官网：<http://www.china-goel.com/>或关注本公司微信公众号：goel-sz。

导电布材料是在聚酯纤维上，先化学沉积或金属物理转移金属镍到聚酯纤维上，在镍上再镀上高导电性的铜层，在铜层上再电镀上防氧化机防腐的镍金属，铜和镍结合提供了极佳的导电性和良好的电磁屏蔽效果，屏蔽范围在100K-3GHz。在导电布一侧贴上一层独特的导电压敏胶（非导电压敏胶）做成导电布胶带。

- a、优质的导电布胶带基
- b、导电压敏胶货非导电压敏胶
- c、提供离型纸，易于横切和使用
- d、可满足客户不同尺寸的要求

导电布胶带的屏蔽效期：许多因素决定导电布胶带，包括导电布的类型与厚度、胶粘剂的类型、粘接紧密程度以及电磁干扰信号的强度和频率等，利用标准测试方法和设备可以测定其衰减值。典型屏蔽效能在65dB-40dB.

导电布胶带参数：

特性参数 典型值 测试方法

带基结构 导电布 NA

胶粘剂类型 导电布压敏胶 NA

总厚度 0.08-0.15mm ASTM D 1000

剥离强度 4.8N/10mm ASTM D 1000

接触电阻 0.05Ohm MIL-SID-2002 Merhod 307

屏蔽效期 65dB ASTMD 4935

导电布胶带应用：

- 1、用于机箱或其他设备中的缝隙处，提供低阻抗导电连接
- 2、用于电子设备EMI屏蔽、接地
- 3、用于包裹泡棉形成EMI衬垫
- 4、用于高频干扰源线束的包裹屏蔽
- 5、用于IT行业屏蔽件专用布