回收U2001A,U2001B功率传感器

产品名称	回收U2001A,U2001B功率传感器
公司名称	深圳市鸿信达电子仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区大浪
联系电话	13510508612

产品详情

联系人:陈细平(先生)

手机：13510508612

QQ：2540222096

阿里旺旺:bbang147258

微信：316469882

———

重要提示:您好！如果您找不到联系方式，请看图片上，或者百度搜索《鸿信达/陈细平》，谢谢!

————

U2001A 10 MHz -6 GHz USB功率传感器

主要特性与技术指标

频率范围：10 MHz 至 6 GHz

宽动态范围：-60 至 +20 dBm

具有内部调零功能，无需外部校准

高达 250 个读数/秒的高测量速度

支持内部和外部触发测量

可在 PC 或其他是德仪器上显示功率测量结果

内部触发和迹线显示功能

描述Agilent U2001A,U2001B

Keysight U2000 系列 USB 功率传感器可快速执行设置和测量，

而无需使用功率计，您只需将 USB 传感器插入 PC，便可控制

具有免费电源面板（N1918A）软件的 USB 功率传感器。

新增内容！内部触发和迹线显示功能Agilent U2001A,U2001B

内部触发能够基于猝发信号包络进行触发，无需使用外部触发

信号；迹线显示功能则提供了信号包络的图形视图，有助于选

通设置（gate placement）和触发电平设置。所有的U2000传感

器（除了 U2004A 之外）都具有这些新功能。如果您目前仍在使

用 U2000 传感器，

下载最新的 N1918A 功率分析管理软件！您将体验到 Keysight U2000

USB 传感器、P系列 N1911A/12A 功率计或 N8262A P 系列模块化功率

计的增强特性。Agilent U2001A,U2001B