

弯管机弹簧机包装机品宏行星减速机DH090系列

产品名称	弯管机弹簧机包装机品宏行星减速机DH090系列
公司名称	昆山梵德林机电设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:台湾品宏 型号:DH090-L1-5
公司地址	苏州昆山市张浦镇京东路688号
联系电话	0512-36911305 15906139020

产品详情

品宏科技行星減速機通過美國ROHS認證，品宏科技有限公司原為“株式會社オクラ”之台灣專業製造廠，1984年精密工具機件生產公司，以高精度及不斷研發的精神，創造P.H.T.高品質、高效率 and 合理價位的伺服專用減速機，為客戶創造最優惠的利潤，提供機械自動化業者超高品質的動力傳輸產品，提升貴公司設備的產能和附加價值，已達更大的商業契機，這是品宏科技有限公司，服務、精密、不斷創新之最高原則。

減速比：輸出轉速與輸入轉速的比值。

級數：太陽輪及其周圍的行星輪構成獨立的減速輪系，如減速機內只此一個輪系，我們稱為“一段”(級)。為得到較大減速比，需多段(級)傳動。

台灣品宏科技公司標準品減速機分為1段式及2段式，減速比從3到100。透過模組化的組裝，可結合成多段，減速比可達100~100000以上。

平均壽命：指減速機在額定負載下，額定轉速時的連續工作時間。

額定輸出扭矩：指在額定負載下長期工作時允許輸出扭矩。最大輸出扭矩是該值的2.5倍。

回程間隙：將輸入端固定，輸出端順時針和逆時針方向旋轉，輸出端產生額定扭矩的±2%扭矩時，減速機輸出端有一個微小的角位移，此角位移即為回程間隙。單位是“弧分”(即1度的1/60)。

潤滑方式：行星減速機在整個使用期間無需更換潤滑油。

滿載效率：指在最大負載情況下，減速機的傳輸效率。它是衡量減速機的一關鍵指標，滿載效率高的減速機發熱少，整體性能好。

噪音：此數值是在輸入轉速為3000轉/分鐘時，不帶負載，距離減速機一米距離時測量的。

工作溫度：是指減速機在連續工作和周期工作狀態下，所能允許的溫度。目前，SERVOBOX系列的減速機能在-25 ~ +90度環境下工作。