嘉兴壳牌抗磨液压油注塑机液压油润滑油代理商经销商

产品名称	嘉兴壳牌抗磨液压油注塑机液压油润滑油代理商经销商
公司名称	嘉兴市秀州区特种油品贸易中心
价格	面议
规格参数	品牌:壳牌 型号:液压油
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区城东路510号
联系电话	0573 82867127

产品详情

产品名称 壳牌得力士液压油 (新名称:得力士S2 M)

粘度 22,32,37,46,68,100

包装 大桶：209L 小桶：18L /20L

货存 现货供应

价格 产地：天津/新加坡/美国

概述 壳牌得力士S2 M液压油是一种高品质液压油，采用了壳牌独一无二的专利技术，可为大多数制造设备和众多移动设备的运行，提供可靠的能力和杰出的性能。在高温或高机械应力条件下，壳牌得力士S2 M液压油能防止机器发生故障，并避免形成会降低液压系统效率的有害沉积物。

应用

1.工业液压系统

壳牌得力士S2
M液压油得到了众多设备制造商的广泛认可和推荐，适用于制造业和工业的各种类型的液压系统。

2.移动液压传动系统

壳牌得力士S2 M液压油可有效用于诸如挖掘机和起重机等移动式液压设备。当环境温度变化幅度较大时，推荐使用壳牌得力士“ V ”系列产品。

3.船用液压系统

适用于推荐使用ISO HM类液压油的船舶液压系统。

性能特征

1.延长液压油使用寿命——节省维护费用

壳牌得力士S2 M液压油能防止因高热和化学反应导致设备故障，从而有助于延长设备维护间隔。它能最大限度地减少油泥形成。这种产品在工业标准ASTM D 943 TOST试验（涡轮机油氧化稳定性试验）中，表现出卓越的性能，可现实更好的稳定性和系统清洁度。

此外，在潮湿条件下，壳牌得力士S2 M液压油还具有良好的稳定性，可延长液压油工作寿命，降低腐蚀和生锈的风险。

2.优秀的抗磨损性能

壳牌得力士S2 M液压油采用了高质量的抗磨添加剂，可以在各种运行条件下保持高效，包括低负荷和极端高负荷条件。在各种类型的活塞和叶片泵试验中，包括严格的丹尼逊(Denison)T6C试验（干和湿环境下）和严苛的威克士(Vickers) 35VQ25 试验，壳牌得力士S2 M液压油都表现出杰出的性能，得到该产品能够帮助延长系统部件的使用寿命的验证。

3.保持系统效率

优良的清洁度、卓越的过滤性以及出色的分水性、空气释放性和抗泡性等，均有助于保持甚或提高液压系统的效率。

壳牌得力士S2 M采用的独一无二的添加剂，加上优良的清洁度（出厂产品满足甚或超出ISO 4406 21/19/16类要求，通过DIN 51524标准的认可。但运输和储存中的多种因素会对清洁度造成影响），有助于降低污染物对过滤器阻塞的影响，既可以延长滤芯的使用寿命，又可以使用更加精密的过滤器，加强设备保护。

产品技术参数

壳牌得力士 S2 M 22 32 46 68 100

ISO类型 HM HM HM HM HM

运动粘度（ASTM D 445）

40°C mm2/s

100°C mm2/s

22

4.3

32

5.4

46

6.7

68

8.6

100

11.1

粘度指数（ISO 2909） 100 99 98 97 96

密度 15°C Kg/l 0.866 0.875 0.879 0.886 0.891

闪点（ISO 2592）（开口杯）°C 210 218 230 235 250

倾点（ISO 3016）°C -30 -30 -30 -24 -24

我们主要供应：液压油、齿轮油、循环系统油、透平油、导热油、空气压缩机油、水溶性金属切削液、金属切削油、机床导轨油、锭子油、防锈油、高温链条油、冷冻机油、柴油发动机油、机油、白油、航空煤油、润滑脂，壳牌，道达尔

以上信息仅供参考，未尽事宜欢迎来电，邮件咨询！