

Apacer宇瞻工规台式机内存DDR-400

产品名称	Apacer宇瞻工规台式机内存DDR-400
公司名称	宇瞻电子(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	瞻牌:Apacer DDR:400
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区新灵路80号207室
联系电话	13167006160

产品详情

ddr内存的数据带宽是传统pc100或pc133

sdram的两倍，并且特别适用于对cpu内存性能要求极高的高性能服务器和 workstation。正如其名，ddr sdram是双倍数据速率sdram。一个时钟周期可表示为一个方波，“0”到“1”之间为上升缘，“1”到“0”之间为下降缘。在sdram中，只使用其中一个缘，但ddr sdram使用两个缘，使数据传输率提高了两倍。

此为ddr-400 cl3 unbuffered内存模组。该模组密度从512mb到1gb，由32/64mx8位tsop ii封装的ddr-400同步dram组成，用于安装在184脚侧边卡连接器插槽中。

jedec standard

ddr speed grade : 400mbps unbuffered dimm : 184-pin memory organization : x8 tsop ii dram chip ddr dram interface : sstl_25 cas latency : 3-3-3 bandwidth : 3200mb/s vdd voltage : 2.6+-0.1v vddq voltage : 2.6+-0.1v standard op temp.: 0 ~+70 industrial op temp.: -40 ~+85 serial presence detect with eeprom pcb height : 1.18 inch rohs compliant application : desktop