

# 西帅龙LED面板灯

产品名称	西帅龙LED面板灯
公司名称	惠州西帅龙照明科技有限公司
价格	28.80/件
规格参数	品牌:西帅龙 型号:CL-0303 尺寸:300*300MM
公司地址	惠州市惠阳区淡水镇土湖工业园
联系电话	0752-3073359 13377528205

## 产品详情

简述:

侧照式LED面板灯是传统格栅灯的替代和升级产品，完全改变传统格栅灯功耗高、寿命短、不节能、不环保等诸多问题

### 一、产品特点

- 1、领先的电源设计，超长的使用寿命
- 2、无汞、无铅等危害环境的有害物质
- 3、节能、环保、高亮度、相对传统格栅灯盘节省65%左右的电能
- 4、瞬间启动，无眩光、无鸣音、无频闪
- 5、不受无线电干扰
- 6、无紫外线、无红外线、无热效应
- 7、超薄超轻，精细的电路设计，单颗LED灯珠损坏也不会影响整体的发光效果及使用寿命
- 8、侧面发光均匀柔和，舒适而不失明亮，缓解眼睛疲劳，发光角度更宽
- 9、外观简洁时尚，美观大方，永不变色

- 10、安装快捷方便，可替代相同规格的天花板或格栅灯挂于墙上，或通过链条悬挂于屋顶
- 11、在电压不稳定的情况下恒流驱动仍能保证面板灯正常运行
- 12、产品已通过UL，TUV，CE，SAA，RoHS认证
- 13.5，000小时零光衰，5，000以后千分之一光衰，使用寿命长达50，000小时以上

## 二、技术参数

- 1、灯珠颗数(PCS)：84 | 110 | 154 | 264 | 308
- 2、功率(W)：9W | 12W | 18W | 27W | 32W
- 3、整灯光效(Lm)：680~770lm | 1400~1100lm | 1400~1600lm | 2100~2300lm | 2400~2800lm
- 4、输出电流(mA)：670mA | 840mA | 900mA | 1180mA | 1350mA | 1800mA
- 5、输出电压(V)：36.3V | 33V | 36.3V | 36.3V | 36.3V | 36.3V
- 6、色温(K)：2700~7000K
- 7、发光颜色：暖白|正白|冷白(可选)
- 8、规格(mm)：300\*300\*11mm
- 9、显色指数：70~90
- 10、发光角度(度)：>120度
- 11、输入电压(V AC)：AC 100~277V
- 12、频率范围(Hz)：50~60Hz
- 13、材质: 铝合金及光学级亚克力板
- 14、防水等级：IP53
- 15、净重(Kg)：1.2kg
- 16、使用寿命(小时)：50，000小时
- 17、质保时间：三年

## 三、适用范围

- 1、酒店

2、会议室或办公室

3、学校

4、医院