

焊接烟尘净化器 厂房除尘机单机

产品名称	焊接烟尘净化器 厂房除尘机单机
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-BG 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

LB-BG壁挂式烟尘净化器

结构组成：主要部件包括：万向吸尘臂（除常规的2m、3m、或4m的吸气臂，5m、6m的延长杆吸气臂也可配置，通过安装在净化器下面的3M钢结构旋臂，再配置所需长度的柔性吸气臂），耐高温吸尘软管、吸尘罩（带风量调节阀）、阻燃高效过滤筒、带刹车的新韩式脚轮、积灰抽屉、风机、进口电机以及电控箱等。

工作原理：

焊接烟尘等粉尘通过吸气罩或吸气臂吸收到过滤装置中，烟尘和颗粒物被分流板阻挡到积灰抽屉，把大颗粒和火花阻截掉，剩余的烟尘在经过高效滤筒净化掉，洁净的气体通过风机排出。

设备优势：

- 1、可灵活移动于厂房的任意位置，不受发尘点和岗位不固定的约束。
- 2、设备配有万向脚轮，方便设备的定位和移动。
- 3、无与伦比的处理效率，在额定处理风量下，烟尘去除率 99%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。
- 4、采用美国进口覆膜滤材，精度高，净化效率高，耗材成本低，无需频繁更换，节约环保。

- 5、设备内置自动脉冲清灰装置，保持设备恒定的吸风量，和恒定的净化能力。（可根据要求选配）
- 6、设备特殊设计的控制系统安全稳定，配有高压漏电保护。
- 7、使用柔性吸气臂，可悬停于三维空间的任意位置，360度轻松灵活到达任意方位发尘点。
- 8、特殊工况可根据现场选配相应吸尘罩口。
- 9、经特殊减震降噪处理，保证了设备的噪音环保。
- 10、设备操作简单，容易清理维护。
- 11、可将污染源进行移动式单机处理或多工位系统式集中处理。
- 12、可根据客户特殊要求研发定做。

技术参数:

设备型号	处理风量m ³ /h	功率KW	电压V/HZ	过滤效率%	过滤面积m ²	外形尺寸 (长*宽*高) m	噪音dB(A)
LB-BG1200	1200	0.75	380/50	99.9	8	600*500*600	72
LB-BG1500	1500	1.5			10	600*500*600	72
LB-BG2400	2400	2.2			12	600*500*600	75

适用范围：交流弧焊机、直流电焊机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机、埋弧焊机、高频焊缝机、闪光对焊机、压焊机、碰焊机 激光焊机 交流焊机和直流焊机

电弧焊、CO2保护焊、MAG保护焊、特种焊、气熔割等对碳钢、不锈钢、铝等金属焊接及抛光打磨、其他化学品生产过程时产生的烟气处理

行业介绍

社会要发展，企业就必须生产，生产势必会带来一定的污染，既然污染的产生不可避免，那么我们就需要对产生的污染进行治理，尽量消除污染对人们带来的不利。随着社会的发展，人们对自身的健康，环境的改变越来越重视。国家提倡环保，人们崇尚环保。污染的产生往往是来自于科技的进步，其中工业污染占了环境污染的一大部分。路博从焊烟净化行业起步，经过多年的发展，以独特的技术，先进的工艺，严谨的态度和不断创新的理念，一直坚持深入客户现场，了解客户不断变化的工况及需求，认真听取客户反馈的情况，在冶金、钢铁、化工、机加工、汽车制造、造船、电子、印刷、食品等行业的各类废气/粉尘治理方面积累了大量的工程考察、设计以及施工经验。从近几年的重大新闻到今年的PM2.5的监测政策出台，更显出了国家对环保行业的重视，同时也重视基层操作者所受的职业病危害。各地环保局，加重了对焊接烟尘污染的整治措施，国内各大知名企业屡次与我司合作，寻求焊接烟尘治理方案。国家的政策规定和企业的环保意识提升，促使国内各企业、单位对焊接烟尘净化设备的需求迅猛增加。市场潜力巨大，而经销商少，导致需求者无所适从。现诚招具备优秀团队的代理商，与我公司共同开创环保行业美好的明天。